

**VÁŠ DOPIS Č. J.:**

**ZE DNE:**

**NAŠE Č. J.:**

MMB/0523899/2026

**SPIS. ZN.:**

OSR/MMB/0529011/2024/Fau

**VYŘIZUJE:**

Ing. Lenka Faulová

**TELEFON:**

+420 542175326

**E-MAIL:**

faulova.lenka@brno.cz

**ID DATOVÉ SCHRÁNKY:**

a7kbrn

**DATUM:**

29.9.2026

**POČET LISTŮ:**

**VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA**

Územní řízení pro stavbu nazvanou „Křižovatka Trnkova-Novolišeňská“, na pozemku parc. č. 2540/1, 2540/2, 2540/5, 2540/19, 2540/23, 2540/34, 2540/35, 2540/36, 2540/88, 2540/89, 2545/1, 4183/15, 4183/44, 4183/46, 4183/48, 4183/52, 4183/59, 4183/61, 4183/66, 4183/68, 4183/77, 4183/81, 4183/130, 4183/132, 4183/134, 4183/137, 4183/139, 4185/1, 4185/143, 4185/144, 4185/148, 4185/149, 4185/151, 4185/153, 4185/158, 4185/159, 4185/160, 4185/161, 4185/163, 4185/165, 4185/166, 4185/167, 4185/168, 4185/169, 4186/1, 4186/2, 4190/4, 4190/8, 4190/9, 4190/10, 4190/11, 4190/12, 4191/2, 4192/1, 4192/2, 4196, 4198/1, 4200, 4201, 4202/1, 4202/7, 4215/1, 4218, 4219, 4220, 4221, 4222, 4223, 4224, 4225/1, 4226, 4227, 4228, 4229/1, 4229/2, 4230/1, 4231, 4232/1, 4233/1, 4234, 4235, 4236, 4237, 4238/2, 4238/5, 4238/6, 4238/7, 4238/12, 4238/18, 4240/1, 4297/6, 4297/7, 4298, 4307/1, 4412/1, 4412/2, 4412/3, 4417/4, 4417/20, 4417/28, 4417/30, 4417/32, 4417/33, 4417/35, 4417/36, 4417/45, 4417/57, 4417/59, 4420/1, 4421/2, 4421/4, 4422/87, 4422/114, 4422/118, 4422/119, 4422/122, 4447/3, 6143, 6144, 6145, 6238/3, 6238/4, 7511/1, 7660, 7661, 7676/11, 7676/16, 8532/1, 8539, 8540/1, 8548/1, 8554/20, 8554/44, 8572/6, 8614, 8615/1, 8615/5, 8616, 8617/1, 8617/2, 8619/2, 8620/2, 8621/2, 8623/2 v katastrálním území Líšeň, obec Brno.

**OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ**

Odbor stavebního řádu Magistrátu města Brna (dále jen „stavební úřad“) příslušný podle ust. § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nový stavební zákon“), ust. § 139 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a čl. 9 odst. 3 písm. a) obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna /vše v platném znění/, místně příslušný podle ust. § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vede řízení ve věci žádosti ze dne 20.12.2023 žadatele, kterým je Brněnské komunikace a.s., IČO 60733098, Renneská třída č.p. 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno 39, o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby s názvem:

**„Křižovatka Trnkova-Novolišeňská“,**

**na pozemku parc. č. 2540/1, 2540/2, 2540/5, 2540/19, 2540/23, 2540/34, 2540/35, 2540/36, 2540/88, 2540/89, 2545/1, 4183/15, 4183/44, 4183/46, 4183/48, 4183/52, 4183/59, 4183/61, 4183/66, 4183/68, 4183/77, 4183/81, 4183/130, 4183/132, 4183/134, 4183/137, 4183/139, 4185/1, 4185/143, 4185/144, 4185/148, 4185/149, 4185/151, 4185/153, 4185/158, 4185/159, 4185/160, 4185/161, 4185/163, 4185/165, 4185/166, 4185/167, 4185/168, 4185/169, 4186/1, 4186/2, 4190/4, 4190/8, 4190/9, 4190/10,**

4190/11, 4190/12, 4191/2, 4192/1, 4192/2, 4196, 4198/1, 4200, 4201, 4202/1, 4202/7, 4215/1, 4218, 4219, 4220, 4221, 4222, 4223, 4224, 4225/1, 4226, 4227, 4228, 4229/1, 4229/2, 4230/1, 4231, 4232/1, 4233/1, 4234, 4235, 4236, 4237, 4238/2, 4238/5, 4238/6, 4238/7, 4238/12, 4238/18, 4240/1, 4297/6, 4297/7, 4298, 4307/1, 4412/1, 4412/2, 4412/3, 4417/4, 4417/20, 4417/28, 4417/30, 4417/32, 4417/33, 4417/35, 4417/36, 4417/45, 4417/57, 4417/59, 4420/1, 4421/2, 4421/4, 4422/87, 4422/114, 4422/118, 4422/119, 4422/122, 4447/3, 6143, 6144, 6145, 6238/3, 6238/4, 7511/1, 7660, 7661, 7676/11, 7676/16, 8532/1, 8539, 8540/1, 8548/1, 8554/20, 8554/44, 8572/6, 8614, 8615/1, 8615/5, 8616, 8617/1, 8617/2, 8619/2, 8620/2, 8621/2, 8623/2 v katastrálním území Lišeň, obec Brno.

V rozsahu:

SO 101 Úprava ulice Trnkova a Drčкова  
SO 105 Úprava ulice Novolíšeňská  
SO 106 Úprava stávající ulice Trnkova v km 0,205 vpravo  
SO 107 Úprava ulice Zaoralova  
SO 108 Úprava ulice Neklež  
SO 109 Úprava napojení ulice Trnkova na ulici Drčкова  
SO 141 Chodníky  
SO 151 Účelová komunikace z ulice Zaoralova  
SO 152 Účelová komunikace pro přístup k nemovitostem  
SO 161 Příjezd do průmyslového areálu v km 0,205 vlevo  
SO 162 Úprava stávajícího napojení k retenční nádrži  
SO 163 Příjezd k čistící šachtě  
SO 164 Úprava stávajícího sjezdu z ulice Trnkova v km 0,320 vpravo  
SO 165 Úprava stávajícího vjezdu z ulice Zaoralova vlevo  
SO 166 Vjezd k nemovitosti č. 4307/1  
SO 170 Provizorní komunikace  
SO 180 Přejíždě dopravní značení  
SO 190 Definitivní dopravní značení  
SO 201 Opěrná zeď v km 0,5 vpravo  
SO 202 Zárubní zeď v km 0,5 vlevo  
SO 203 Zárubní zeď v km 0,6 vlevo  
SO 204 Opěrná zeď v km 0,7 vpravo  
SO 301 Odvodnění komunikace města  
SO 302 Odvodnění komunikace Zetoru  
SO 303 Kanalizace BVK – rekonstrukce vstupů  
SO 351 Přeložka vodovodu DN 600  
SO 352 Přeložka vodovodu DN 300 a DN 150  
SO 353 Přeložky vodovodních přípojek pro zahrádkářskou kolonii  
SO 401 SSZ Trnkova – Novolíšeňská  
SO 402 SSZ Trnkova – Zetor  
SO 403 SSZ Trnkova – Zaoralova  
SO 404 Koordinační kabely  
SO 411 Přeložka kabelů VN v km 0,313 - 0,341 E-ON  
SO 412 Přeložka kabelů VN v km 0,357 - 0,470 E-ON  
SO 431 Přeložka kabelu NN v km 0,032 - 0,256 BVK  
SO 432 Přeložka kabelu NN v km 0,032 - 0,256 E-ON  
SO 433 Přeložka kabelu NN v km 0,357 - 0,444 E-ON  
SO 434 Přeložka kabelu NN v km 0,726 - 0,949 E-ON  
SO 441 Přeložka veřejného osvětlení v km 0,000 - 0,918 TSB  
SO 450 Přeložka sděl. vedení T-MOBILE  
SO 451 Přeložka sděl. vedení ITSELF  
SO 452 Přeložka sděl. vedení Dial Telecom  
SO 453 Přeložka sděl. vedení ČRa  
SO 454 Přeložka sděl. vedení UPC  
SO 455 Přeložka sděl. vedení EON  
SO 456 Přeložka sděl. vedení CETIN  
SO 501.1 PŘELOŽKA VTL PLYNOVODU DN 500 – km 0,626 – km 0,560  
SO 501.2 PŘELOŽKA VTL PLYNOVODU DN 500 – km 0,440 – km 0,120  
SO 501.3 PŘELOŽKA VTL PLYNOVOD DN 100 – napojení RS NEKLEŽ  
SO 502.1 PŘELOŽKA VTL PLYNOVODU DN 300 – km 0,622 – km 0,540

**SO 502.2 PŘELOŽKA VTL PLYNOVODU DN 300 – km 0,380 – km 0,140**  
**SO 510 PŘELOŽKA STL PLYNOVODU PE 63**  
**SO 801 VEGETAČNÍ ÚPRAVY**

Druh a účel umísťované stavby:

- Jedná se o stavbu trvalou.
- Záměr je stavbou pozemní komunikace pro veřejný provoz.
- Záměr řeší především rozšíření stávající komunikace Trnkova s navazujícími nutnými úpravami. V začátku hlavní trasy pak dochází k přesunu napojení ulice Trnkova na ulici Novolíšeňská do nové polohy. Stavbou dojde k celkovému zkapacitnění ulice Trnkovy rozšířením na čtyřpruh až ke křižovatce s ulicí Drčkova, kde se rozšířená komunikace napojí do stávající čtyřpruhovou komunikaci a to včetně úprav ostatních napojujících se komunikací.

Stavba obsahuje:

Začátek stavby se nachází na křižovatce ulic Trnkova a Novolíšeňská. Od této křižovatky následuje 135m přímý úsek. Po tomto úseku pokračuje levostranný směrový oblouk o poloměru 100 m. V tomto oblouku se nachází průsečná křižovatka se stávající ul. Trnkova (SO 106) a komunikací pro přístup do průmyslového areálu (SO 161). Následuje 46 m dlouhý přímý úsek na, něž se napojuje pravostranný oblouk o poloměru  $R = 2100$  m. V něm je styková křižovatka s ul. Zaoralova (SO 107). Opět následuje přímý úsek 207 m, poté oblouk o poloměru 800 m dlouhý cca 60 m. V tomto úseku se nachází připojovací pruh (staničení km 0,655100 - 0,705100). Zbývající úsek o délce 283 m je přímý až do konce úseku. Ve staničení km 0,818000 se nachází styková křižovatka ulic Trnkovy a Drčkovy. V tomto místě začíná připojení pomocí kolektorového pásu, ve staničení km 0,740000 se připojuje ul. Neklež do kolektorového pásu. V 1. etapě stavby je zachována stávající styková křižovatka rozšířená o levý odbočovací pruh. Ve výhledové 2. etapě je křižovatka navržena jako mimoúrovňová s vratnou rampou odpojující se z hlavní trasy.

Celková délka úseku je 1,041 km.

Konkrétně:

**SO 020 Příprava území**

*Součástí toho stavebního objektu je příprava území v prostoru trvalého záboru stavby, tedy kácení dřevin, sejmutí ornice a odvoz jejího přebytku na vhodné určené plochy mimo prostor stavby pro zpětné rozproštění před ukončením trvání dočasného záboru. Dále pak odstranění stávajících vozovek, obrubníků a chodníků a plotů.*

*Předmětem řešení tohoto stavebního objektu je:*

- vykácení stávající zeleně – keře, stromy, odstranění pařezů
- sejmutí orniční a podorniční vrstvy mocnosti dle pedologie, z trvalého záboru a dočasného záboru
- provedení skrývky drnů a lesní hrabanky v tl. 0,10cm
- odstranění stávajících zpevněných povrchů (vozovky, chodníky) včetně podkladních vrstev odstranění stávajících svodidel
- odstranění zábradlí podél odsouvané části chodníku u zastávky Zaoralova vř odstranění kryté zastávky
- posun trakčního vedení trolejbusů na ulici Novolíšeňská v oblasti křižovatky s přeloženou ulicí Trnkova

Kácení mimolesní zeleně

Při přípravě území bude nutno kácet stávající zeleň v celkovém počtu 56 ks, z tohoto počtu 43 ks nadlimitních dřevin a to:

10 ks trnovníků akátů (*Robinia pseudacacia*) s obvody kmenů ve výšce 1,3 m nad zemí v rozmezí 81 až 130 cm, u dvou dřevin se jedná o dvoj kmeny, rostoucí na pozemcích p. č. 6238/3, p. č. 7676/11 a p. č. 2545/1 v k. ú. Líšeň,

1 ks hlohu jednosemenného (*Crataegus monogyna*) s obvodem kmene 130 cm ve výšce 1,3 m nad zemí, rostoucího v pozemku p. č. 6238/3 v k. ú. Líšeň,

6 ks javoru mléče (*Acer platanoides*) s obvody kmenů v rozmezí 97 až 176 cm ve výšce 1,3 m nad zemí, rostoucích v pozemcích p. č. 6238/3, p. č. 8539, p. č. 4420/1 a 2545/1 v k. ú. Líšeň,

10 ks ořešáků královských (*Juglans regia*) s obvody kmenů v rozmezí 82 až 144 cm, v jednom případě se jedná o troj kmen, ve výšce 1,3 m nad zemí, rostoucích v pozemcích p. č. 4422/87,

p. č. 2540/1, p. č. 2540/19, p. č. 4240/1, p. č. 2545/1, p. č. 4225/1, p. č. 4215/1 a p. č. 6238/3 v k. ú. Líšeň,

1 ks dvoj kmene střemchy pozdní (*Prunus serotina*) s obvodem kmene 103 cm, ve výšce 1,3 m nad zemí, rostoucí v pozemku p. č. 4422/87 v k. ú. Líšeň,

8 ks jírovce maďalu (*Aesculus hippocastanum*) u dvou dřevin se jedná o troj kmeny s obvodem kmene v rozmezí 85 až 279 cm ve výšce 1,3 m nad zemí, rostoucích v pozemcích p. č. 2540/88, p. č. 2540/1 a p. č. 4238/11 v k. ú. Líšeň,

1 ks dvoj kmene javoru babyky (*Acer campestre*) s obvodem kmene 81 cm, rostoucího na pozemku p. č. 2540/1 v k. ú. Líšeň,

2 ks topolu kanadského (*Populus x canadensis*) z toho v jednom případě dvojkmene, s obvody kmenů 128 a 320 cm ve výšce 1,3 m nad zemí, rostoucích v pozemcích p. č. 4417/5 a p. č. 2540/1 v k. ú. Líšeň.

2 ks třešně ptačí (*Prunus avium*) s obvody kmenů 87 a 111 cm ve výšce 1,3 m nad zemí, v jednom případě se jedná o dvoj kmen, rostoucí v pozemku p. č. 4215/1 a p. č. 2540/1 v k. ú. Líšeň,

1 ks čtyř kmene jabloně domácí (*Malus domestica*) s obvodem kmene 91 cm ve výšce 1,3 m nad zemí, rostoucí v pozemku p. č. 2540/1 v k. ú. Líšeň,

1 ks dvoj kmene slivoně švestky (*Prunus domestica*) s obvodem kmene 102 cm ve výšce 1,3 m nad zemí, rostoucí v pozemku p. č. 2545/1 v k. ú. Líšeň,

13 ks podlimitních dřevin, které jsou součástí stromořadí. Jedná se o slivoně (okrasné, roubované na korunku - *Prunus SP.*) s obvody kmenů 22 až 41 cm ve výšce 1,3 m nad zemí, rostoucí v pozemku p. č. 4238/2 v k. ú. Líšeň,

vykácení 24 ks podlimitních stromů, ve složení: 1 ks *Aesculus hippocastanum* (jírovec maďal), 5 ks *Juglans regia* (orešák královský), 1 ks *Salix viminalis* (vrba košíkářská), 3 ks *Catalpa bignoides* 'Nana' (katalpa zakrslá), 1 ks *Acer platanoides* (javor mléč), 1 ks *Populus x canadensis* (topol kanadský), 1 ks *Larix decidua* (modřín opadavý), 1 ks *Betula pendula* (bříza bělokorá), 2 ks *Crataegus monogyna* (hloh jednosemenný), 3 ks *Prunus institia* (slivoň obecná), 5 ks *Acer campestre* (javor babyka) - dřeviny s obvody kmenů v rozmezí 9 až 78 cm ve výšce 1,3 m nad zemí,

vykácením 74 ks zapojených porostů na celkové ploše 10 010 m<sup>2</sup>, ve složení: bez černý, růže šípková, třešně ptačí, jabloně domácí, slivoň obecná, jabloně domácí, trnka obecná, svída krvavá, orešák královský, hloh jednosemenný, javor jasanolistý, javor babyka, javor klen, javor amurský, trnovník akát, střemcha obecná, kalina obecná, bez černý, líska obecná, jasan ztepilý, škumpa orobincová, pámelník bílý, javor mléč, ptačí zob obecný, habr obecný, pajasán žláznatý, pámelník bílý, topol kanadský, brslen evropský, slivoň švestka, slivoň myrobalán, zlatice prostřední, šeřík obecný, smrk pichlavý, douglaska tisolistá, dřívěš Thunbergův a Juliin, hrušně obecná, tavolník, brslen evropský situovaných na částech pozemků : p. č. 6238/3, p. č. 4422/87, p. č. 2540/1, p. č. 2540/88, p. č. 4422/114, p. č. 4421/2, p. č. 4417/29, p. č.

4417/30, p. č. 4417/35, p. č. 4420/1, p. č. 4417/45, p. č. 4417/5, p. č. 4416, p. č. 4415, p. č. 4412/1, p. č. 4412/2, p. č. 4412/3, p. č. 4417/36, p. č. 4410, p. č. 4406/1, p. č. 4406/2, p. č. 4401, p. č. 4402, p. č. 4405, p. č. 4422/87, p. č. 4219, p. č. 4220, p. č. 4221, p. č. 4240/1, p. č. 7676/11, p. č. 2540/19, p. č. 2540/28, p. č. 2540/25, p. č. 2540/26, p. č. 2540/35, p. č. 2540/24, p. č. 2540/25, p. č. 4227, p. č. 4226, p. č. 4225/1, p. č. 4231, p. č. 4229/1, p. č. 4229/2, p. č. 4230/1, p. č. 4231, p. č. 4238/5, p. č. 4238/1, p. č. 4238/12, p. č. 2545/1, p. č. 4215/1, p. č. 4298, p. č. 4185/1, p. č. 4185/142, p. č. 4398, p. č. 8539, p. č. 4298, p. č. 8615/1, p. č. 4236, p. č. 4237, p. č. 4238/7, p. č. 4224, p. č. 4225/1, p. č. 4223, p. č. 4196 v k. ú. Líšeň.

*Smýcené křoviny a porosty budou odstraněny s kořeny a shrnuty na deponii, kde mohou být drceny, příp. štěpkovány.*

*Kácení stromů se provede ručními nebo motorovými pilami za dodržení podmínek pro zajištění bezpečnosti práce při těžbě dříví. Stromy menších průměrů kmene je možno odstranit mechanizací, pomocí níž se kmeny vytáhnou i s pařezy. Větve kácených stromů budou naštěpovány, příp. spáleny – viz keře, kmeny stromů a silnější větve budou nařezány, odvezeny a prodány jako topné dřevo.*

*Při kácení dřevin je nutno v maximální možné míře se snažit o zachování stávajících porostů. Na skládkách, u dočasných záborů a na zařízeních staveníště kácet pouze v nejnutnějších případech, jinak stromy ochránit bedněním do výše 3 m. Pokud bude nezbytně nutné ořezat některé větve, pak jedině za spolupráce odborné firmy k tomuto účelu určené a oprávněné, která zásahy provede tak, aby nedošlo k narušení habitu dřeviny či jejímu poškození, jež by mělo za následek úhyn.*

#### Skrývka kulturních vrstev půdy

*Skrývka kulturních vrstev půdy bude provedena na pozemcích zemědělského půdního fondu ( ZPF ) na ploše trvalého záboru a dočasného záboru.*

*Mocnost skrývky ornice je navržena podle provedeného pedologického průzkumu.*

*Sejmutá ornice z ploch trvalého záboru bude deponována na vytipovaných plochách, ornice z ploch dočasného záboru do 1 roku bude shrnuta na hranici pozemků. Ornice bude skládkována v maximální výšce 2,5 m. Aby se zabránilo zaplevelení a znehodnocení, ornice bude převrstvena a chemicky ošetřena ekologicky vhodným postřikem 2x ročně během vegetačního období.*

*Sejmutá ornice bude použita na:*

- zpětné ohumusování ploch dočasného záboru v původní mocnosti
- ohumusování svahů silničního tělesa a přilehlých objektů v mocnosti 0,15 m
- rekultivace vytipovaných pozemků ZPF v případě jejího přebytku

*Na pozemcích charakterizovaných jako ostatní bude provedena skrývka drnu v tloušťce 0,10 m a urovnání terénu. Odstraněný drn se uloží na skládku v obvodu staveníště (do 1 km) a využije se na výškové úpravy terénu (mimo násypová tělesa komunikací).*

*Skrývka lesní hrabanky v rámci SO 020 proběhne na ploše trvalého a dočasného záboru v prostoru lesních porostních skupin. Mocnost hrabanky v těchto lokalitách se odhaduje na 0,10 m.*

*Skrytá lesní hrabanka bude deponována na skládkách odděleně od ornice ve vrstvě max. 2,5 m. Po ukončení výstavby nové komunikace bude v rámci ohumusování lesní hrabanka vrácena na těleso a přilehlé okolí nové komunikace.*

#### Odstranění stávajících povrchů

*V obvodu staveniště budou odstraněny asfaltové vozovky včetně podkladních vrstev a chodníky v celém prostoru trvalého záboru stavby.*

*Odfrézované stmelené živičné vrstvy rozebraných vozovek v tloušťce 0,15 - 0,20 m (odhad) budou využity k recyklaci nebo odvezeny na skládku. Vybourané podkladní vrstvy v tloušťce 0,20 m (odhad) se uloží na skládku v obvodu staveniště (do 1 km) a použijí se do násypu přeložek komunikací po odsouhlasení geotechnikem stavby.*

#### Odstranění zábradlí a přístřešku zastávky

*V rámci odsunu zastávkového zálivu bude stávající v trvalém táboru zábradlí podél chodníku a přístřešek demontován a odvezen do sběrných surovin.*

#### Posun trakčního vedení

*V rámci stavebních úprav (nepřejížděné ostrůvky zasahující do stávajícího pravého jízdního pruhu) ulice Novolíšeňské bude proveden příčný posun trakčního vedení trolejbusů na ulici Novolíšeňská v oblasti křižovatky s přeloženou ulicí Trnkova případně i u upraveného přechodu pro chodce.*

#### Zařízení staveniště

*Náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na IS je plně v režii vybraného dodavatele stavby. Umístění hlavního stavebního dvora je možné na zpevněné ploše v km 0,100-0,200 vlevo. Z hlediska rozsahu ZS se předpokládá umístění stavební buňky (resp. maringotky) spolu s hygienickým zařízením.*

### **SO 101 Úprava ulice Trnkova a Drčkova**

#### *Všeobecné informace*

*Předmětem PD DÚR je přesunutí napojení ulice Trnkovy do Novolíšeňské, včetně rozšíření Trnkovy ulice až ke křižovatce s ulicí Drčkova, kde se rozšířená komunikace napojí do stávající čtyřpruhové komunikace.*

#### *Směrové řešení*

*Začátek stavby se nachází na křižovatce ulic Trnkova a Novolíšeňská. Od této křižovatky následuje 135m přímý úsek. Po tomto úseku pokračuje levostranný směrový oblouk o poloměru 100 m. V tomto oblouku se nachází průsečná křižovatka se stávající ul. Trnkova (SO 106) a komunikací pro přístup do průmyslového areálu (SO 161). Následuje 46 m dlouhý přímý úsek na, něž se napojuje pravostranný oblouk o poloměru  $R = 2100$  m. V něm je styková křižovatka s ul. Zaoralova (SO 107). Opět následuje přímý úsek 207 m, poté oblouk o poloměru 800 m dlouhý cca 60 m. V tomto úseku se nachází připojovací pruh (staničení km 0,655100 - 0,705100). Zbývajícím úsek o délce 283 m je přímý až do konce úseku. Ve staničení km 0,818000 se nachází styková křižovatka ulic Trnkovy a Drčkovy. V tomto místě začíná připojení pomocí kolektorového pásu, ve staničení km 0,740000 se připojuje ul. Neklež do kolektorového pásu. V 1. etapě stavby je zachována stávající styková křižovatka rozšířená o levý odbočovací pruh. Ve výhledové 2. etapě je křižovatka navržena jako mimoúrovňová s vratnou rampou odpojující se z hlavní trasy.*

*Celková délka úseku je 1,041 km.*

### Výškové řešení

Napojení ul. Trnkovy do Novolíšeňské je s podélným sklonem 4,0 % (odpovídající příčnému sklonu ul. Novolíšeňské). Výškový údolnicový oblouk se nachází cca v km 0,125. Průsečná křižovatka se stávající ulicí Trnkova se nachází ve stoupání 0,8% po němž následuje údolnicový oblouk 2100m. Cca ve staničení km 0,292 trasa začíná stoupat se sklonem 6,00 % a k lomu podélné sklonu. Poté dochází ve staničení cca km 0,915 k zaoblení vypouklým obloukem  $R = 4200$  m. Trasa dál stoupá se sklonem 0,83%.

### Příčné uspořádání PK

Úprava ulic Trnkova a Drčkova je v celém úseku navržena v kategorii MS4 16,5/15/50, tzn. čtyř pruhová směrově nerozdělená komunikace, která je doplněna dle potřeby chodníky pro pohyb chodců, pruhy pro odbočení vlevo a dopravním stínem spolu se svodidlem pro usměrnění dopravy v křižovatkách. V místě zastávky MHD jsou zastávkové zálivy.

Základní volnou šířku komunikace tedy tvoří:

Vnitřní vodící proužek...0,25 m

Jízdní pruh.....3,25 m

Jízdní pruh.....3,50 m

Nezpevněná krajnice vč. obrubníku.....0,50 m

Základní volnou šířku komunikace tedy tvoří (na jedné polovině vozovky s chodníkem):

Vnitřní vodící proužek...0,25 m

Jízdní pruh.....3,25 m

Jízdní pruh.....3,50 m

Obrubník +chodník po volnou šířku.....0,50 m

Chodník.....2\*0,75 =1,50 m

Zastávkové zálivy šířky 3,0 m:

|       |                 |        |                 |
|-------|-----------------|--------|-----------------|
| vlevo | $L_V = 25$ m    | vpravo | $L_V = 25$ m    |
|       | $L_{NH} = 25$ m |        | $L_{NH} = 25$ m |
|       | $L_Z = 15$ m    |        | $L_Z = 15$ m    |

Rozšíření bude provedeno:

v km cca 0,200      přídatný pruh pro odbočení vlevo a pro umístění ostrůvku pro chodce

$V_n=50$ km/hm,  $d'=1,625$ m,  $p_n=0,3$ ,  $P_v=3$ ,  $s=-2.0\%$ :

$L_r=64$ m,  $L_d=36$ m,  $L_c=25$ m

v km cca 0,317      rozšíření pro umístění svodidla pro zabránění odbočení vlevo u sjezdu k trafostanici

v km cca 0,454      rozšíření pro umístění svodidla pro zabránění odbočení vlevo a pro umístění ostrůvku pro chodce

v km cca 0,600-0,700      přídatný pruh pro připojení

v km cca 0,700-0,830      kolektor z důvodu „sjednocení“ dvou křižovatek

v km cca 0,800      přídatný pruh pro odbočení vlevo

$V_n=50$ km/hm,  $d'=3,25$ m,  $p_n=0,2$ ,  $P_v=5$ ,  $s=+6.0\%$ :

$L_r=90$ m,  $L_d=24$ m,  $L_c=40$ m

Základní oboustranný příčný sklon vozovky je 2,5 %, příčný sklon pláň je 3 %. Max. jednostranný sklon v obloucích je 2,5%.

### *Zemní těleso*

*Návrh zemního tělesa vychází z inženýrsko-geologického průzkumu zpracovaného 01/2020 společností Geostar, spol. s r.o. Svahy násypového tělesa jsou navrženy v souladu s ČSN 73 6133 Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací. Násyp bude proveden z dobře propustného materiálu. Přilehlé příkopy jsou při podélném sklonu nad 3 % opatřeny tvárnicemi uložené na betonový základ v souladu s ČSN 73 6101, v ostatních případech jsou příkopy nezpevněné a zatravněné.*

### *Vozovky a ostatní zpevněné plochy*

*Uvažovaná úroveň porušení D1, třída dopravního zatížení III + tloušťka aktivní zóny 0,5 m. V místech s netuhou vozovkou bude D1-N-1-III.*

### *Odvodňovací zařízení:*

*Všechny části jsou odvodněny příčným a podélným sklonem vozovky k obrubníku, kde jsou umístěny UV a z nich pak do kanalizace. Odvodnění pláň je navrženo přes trativod do UV. V km 0,025-0,192 vlevo je voda ze svahu zemního tělesa a přilehlého terénu svedena do silničního příkopu a z něj pak také do kanalizace.*

### *Křižovatky a křížení*

*Styková křižovatka Trnkova - Novolíšeňská*

*Stávající křižovatka Trnkova – Novolíšeňská bude zahrazena tak, aby již nebylo umožněno odbočení z Novolíšeňské ani připojení z ul. Trnkova. Křižovatka tedy bude posunuta směrem od centra cca o 350 m.*

*Průsečná křižovatka Trnkova – stávající Trnkova – kom. pro přístup do průmyslového areálu*

*Ve staničení hlavní trasy km 0,205 vznikne nová průsečná křižovatka se stávající ulicí Trnkova a komunikací pro přístup do průmyslového areálu.*

*Styková křižovatka Trnkova – Zaoralova*

*Ve staničení hlavní trasy km 0,455 se nachází styková křižovatka se stávající ulicí Trnkova a ulicí Zaoralova. Ulice Zaoralova slouží pro přístup do areálu Zetor a rovněž pro přístup k nově navržené komunikaci pro přístup k zahrádkám a nemovitostem podél ul. Trnkova.*

*Křižovatka Trnkova – Drčková*

*V rozsahu staničení hlavní trasy km 0,565100 – 0,705100 (proti staničení) se nachází připojovací pruh, do kterého se napojuje kolektorový pás. Do tohoto pásu se napojuje ul. Neklež a přímá rampa ul. Trnkovy vedoucí směrem z Líšně. Křižovatka je řešená jako úrovněová. Bude možné odbočit z hlavní trasy pomocí levého odbočovacího pruhu směrem z centra do Líšně.*

*Ve výhledu bude úrovněová křižovatka stavebně upravena tak, aby nebylo možné odbočit z hlavní trasy. Odbočení z hlavní trasy do Líšně bude pomocí vratné rampy. V rozsahu staničení hlavní tras cca km 0,904440 – 1,016440 se bude nacházet odpojovací pruh, který dále ústí do vratné rampy.*

*Kapacitní posouzení viz příloha Souvisící dokumentace.*

### *Bezpečnostní zařízení*

*Svodidla budou osazena v místech dle ČSN 73 6101 pro úroveň zadržení dle aktuálních TP 114 a PPK-SVO. Jedná se o krajnici při výšce násypu vyšší než 3,0 m kolem překážek dimenzovaných na náraz. V ploše vozovky bude umístěno betonové svodidlo sloužící k usměrnění provozu na křižovatkách Trnkova – novolíšeňská, Trnkova-Zaoralova a dále u sjezdu k trafostanici. Výška betonového svodidla je navržena 0,50 m (malá vodící stěna).*

#### *Přechody pro chodce a světelné signalizační zařízení (SSZ)*

*V rámci stavebních objektů 401 – 404 dojde k vybudování veškeré technologie k osazení SSZ na křižovatkách: Trnkova – Novolíšeňská, Trnkova – stávající Trnkova a Trnkova – Zaoralova. V rámci této dokumentace se počítá s osazením a zprovozněním SSZ, v době dokončení stavby, jen u křižovatky Trnkova – Novolíšeňská a přechodu pro chodce na ulici Novolíšeňská. Tyto dvě SSZ budou řízeny v koordinaci.*

*U dalších křižovatek je v případě navržení přechodu pro chodce přes ulici Trnkova navržen dělicí (ochranný) ostrůvek. Tento ostrůvek je navržen v km 0,220 a 0,458. V obou případech je přechod veden přes 2 jízdní pruhy směrem do centra, z nichž jeden je pro odbočení vlevo a jeden jízdní pruh směrem z centra.*

#### *Směrové sloupky*

*V celé délce ulice Trnkova budou osazeny směrové sloupky a nástavce směrových sloupků na ocelových svodidlech na vnějším okraji komunikace v nebezpečné části krajnice. Vzájemná vzdálenost mezi jednotlivými sloupky je dána podle čl.13.1.3.2.3 dle ČSN 73 6101 hodnotami poloměrů směrových oblouků. Směrové sloupky budou výšky 1,05 m a v souladu s výkresem opakovaných řešení R 93. Osazení sloupků a nástavců směrových sloupků po obou stranách komunikace bude vstřícné, tj. v jednom příčném řezu ve vzájemné vzdálenosti 50m (Ro je větší než 1250m).*

#### **SO 105 Úprava ulice Novolíšeňská**

*V rámci posunu stávající křižovatky Novolíšeňská-Trnkova o cca 370m bude potřebné stavebně upravit ulici Novolíšeňskou. Jedná se o umístění betonového svodidla, které znemožní pohyb vozidel odbočujících vlevo do pravého jízdního pruhu na ulici Novolíšeňská směrem do centra. Dále dojde k úpravě dopravního značení (SO 190) a zřízení fyzického ostrůvku na přechodu pro chodce u zastávky MHD Novolíšeňská. Tato změna uspořádání přechodu spolu s osazenou SSZ umožní vést podél tohoto přechodu dva jízdní pruhy v obou směrech. SSZ u přechodu bude řízena v koordinaci se SZZ v přeložené křižovatce Trnkova-Novolíšeňská.*

*kategorie: šířkově, mezi obrubníky, nedojde ke změně*

*směrové oblouky: zůstává beze změny stávajícího stavu*

*výškové oblouky: zůstává beze změny stávajícího stavu*

*max. podélný sklon: zůstává beze změny stávajícího stavu*

*celková délka úpravy: zůstává beze změny stávajícího stavu*

*Komunikace je odvodněna příčným a podélným sklonem vozovky k obrubníku, kde jsou umístěny UV a z nich pak do kanalizace. Zůstává beze změny stávajícího stavu. Na stávajícím připojení ulice Trnkova dojde k rekultivaci nevyužití části (SO 831). Tato rekultivace bude provedena po stávající UV, tak aby nedošlo ke změně způsobu odvodnění.*

#### **SO 106 Úprava stávající ulice Trnkova v km 0,205 vpravo**

*Úprava stávající ulice Trnkova řeší napojení na přeloženou ulici Trnkovu formou úrovně křižovatky tak, aby zůstalo zachováno napojení umožňující příjezd k Lídlu, ČT a části bývalého areálu Zetor. Směrové a výškové vedení je dáno umístěním křižovatky v zatáčce, tak aby byl příjezd cca v pravém úhlu (část A), přičemž vstřícně je umístěno napojení do průmyslového areálu (SO 161). Pohyb vozidel směrem od Lídlu z centra je umožněn částí B, která umožní odbočení vlevo formou jednopruhouvé jednosměrné křižovatkové větve. Pohyb vozidel z Novolíšeňské směrem k Lídlu je umožněn částí C, kterou tvoří jednosměrná jednopruhouvá větev s rozšířením v oblouku.*

*V km 0,025 vlevo se nachází upravovaný sjezd k retenční nádrži (SO 162). Vpravo podél části A a B se nachází chodník. V prostoru křižovatky se nachází přechody pro chodce viz příloha Koordinační situace.*

**Část A** *kategorie: MO2 11,25/9,75/30*

směrové oblouky: levostranný  $R = 48,0 \text{ m}$   
výškové oblouky: vypuklé  $R = 400 \text{ m}$ , vyduté  $R = 900 \text{ m}$ ,  $600 \text{ m}$   
max. podélný sklon:  $6,00 \%$   
celková délka úpravy:  $89,9 \text{ m}$   
v km 0,000 začíná přídatný pruh pro odbočení vlevo:  
 $V_n=30\text{km/hm}$ ,  $d'=2.0\text{m}$ ,  $p_n=0.1$ ,  $P_v=8$ ,  $s=+0.8\%$ :  $L_r=42\text{m}$ ,  $L_d=11\text{m}$ ,  $L_c=55\text{m}$   
Předpokládaná rychlost pohybu vozidel směřujících do levého odbočení (od Lídlo směr centrum) je  $V_n=30\text{km/h}$ .

Část B  
kategorie: MO1 6,25/4,75/30  
směrové oblouky: pravostranný  $R = 700,0 \text{ m}$   
výškové oblouky: vypuklé  $R = 800 \text{ m}$ , vyduté  $R = 1600 \text{ m}$   
max. podélný sklon:  $5,99 \%$   
celková délka úpravy:  $87,2 \text{ m}$

Část C  
směrové oblouky: levostranný  $R = 16,25 \text{ m}$   
výškové oblouky: vypuklé  $R = 200 \text{ m}$ , vyduté  $R = 500 \text{ m}$   
max. podélný sklon:  $7,46 \%$   
celková délka úpravy:  $35,3 \text{ m}$

Všechny části jsou odvodněny příčným a podélným sklonem vozovky k obrubníku, kde jsou umístěny UV a z nich pak do kanalizace. Odvodnění pláně je navrženo přes trativod do UV

### SO 107 Úprava ulice Zaoralova

Úprava ulice Zaoralova řeší napojení na rozšířenou ulici Trnkova (SO 101), tak aby došlo k jejímu kapacitnímu napojení spolu s umožněním bezpečného pohybu chodců v prostoru této křižovatky. Návrh vychází z předpokladu, že ulice Zaoralova bude rekonstruována v souladu s vydaným stavebním povolením. Doprava bude usměrněna dopravními ostrůvky spolu s umístěným svodidlem na ulici Trnkova, které zabrání najeť vozidlům odbočujícím vlevo do krajního pravého jízdního pruhu na ulici Trnkova (směrem do centra).

V km 0,024 vlevo bude upraveno napojení stávajícího sjezdu a od km 0,032 vlevo do konce úpravy bude proveden snížený obrubník, který umožní přístup ke kolmým parkovacím stáním

kategorie: MO2 14,5/10,5/30  
směrové oblouky: levostranný  $R = 100,0 \text{ m}$   
výškové oblouky: vypuklé  $R = 400 \text{ m}$ , vyduté  $R = 700 \text{ m}$   
max. podélný sklon:  $6,18 \%$   
celková délka úpravy:  $60,8 \text{ m}$

Komunikace je odvodněna příčným a podélným sklonem vozovky k obrubníku, kde jsou umístěny UV a z nich pak do kanalizace. Odvodnění pláně je navrženo přes trativod do UV.

### SO 108 Úprava ulice Neklež

V rámci rozšíření ulice Trnkova (SO 101) dojde k úpravě napojení ulice Neklež. Z důvodu malé vzdálenosti křižovek Neklež-Trnkova a Trnkova-Drčkova je použit kolektorový pás, kterým se napojí doprava z ulic Neklež a Trnkova na rozšířenou ulici Trnkova ve směru do centra. Pohyb z kolektorového pásu do ulice Neklež je umožněna pouze pro osobní automobily.

kategorie: šířkové uspořádání vychází z místa napojení v ZÚ a nutného rozšíření v oblouku  
směrové oblouky: pravostranný  $R = 13,0 \text{ m}$   
výškové oblouky: vypuklé  $R = 200 \text{ m}$ , vyduté  $R = 150 \text{ m}$   
max. podélný sklon:  $11,90 \%$   
celková délka úpravy:  $37,8 \text{ m}$

*Komunikace je odvodněna příčným a podélným sklonem vozovky k obrubníku, kde jsou umístěny UV jako ve stávajícím stavu. Odvodnění pláň je navrženo přes trativod do UV.*

### **SO 109 Úprava napojení ulice Trnkova na ulici Drčkova**

Účelem stavebního objektu je výškové a půdorysné napojení stávající ulice Trnkova, připojující se na ulici Drčkova, do hlavní trasy SO 101.

V rámci rozšíření ulice Trnkova (SO 101) a úpravy křižovatek Trnkova-Drčkova a Trnkova-Neklež dojde k „sjednocení“ těchto dvou křižovatek do jedné pomocí kolektorového pásu. Část ulice Trnkova, po nájezd k nově rozšiřované čtyřpruhové komunikaci, bude v I. etapě řešena jako dvoupruhová obousměrná. Ve směru do centra je pohyb dopravy usměrněn do kolektorového pásu a ve směru z centra, pak vozidla odbočující z hlavní trasy (SO101), pomocí přídatného pruhu pro odbočení vlevo.

kategorie: šířkové uspořádání vychází z šířky rampy v II. etapě

směrové oblouky: levostranný R = 170 m, pravostranný R = 160 m

výškové oblouky: vypuklé R = 1000 m, vyduté R = 700 m

max. podélný sklon: 8,97 %

celková délka úpravy: 57 m

Komunikace je odvodněna příčným a podélným sklonem vozovky k obrubníku, kde jsou umístěny UV od z nich pak do kanalizace. Odvodnění pláň je navrženo přes trativod do UV.

### **141 Chodníky**

*V rámci stavby dojde také k úpravě některých chodníků vyplívající převážně z nutnosti napojit chodník podél rozšířené ulice Trnkova výškově na stávající stav.*

#### Část 1

*V rámci SO 831 Rekultivace části stávající ulice Trnkova bude provedena rekultivace ulice Trnkova od místa původního napojení na ulici Novolíšeňskou po novou přístupovou trasu k Lídlu. V tomto rekultivovaném úseku se nyní nachází dopravní přechod pro pěší. V rámci této části dojde k vybudování chodníku propojující stávající chodník na obou stranách komunikace. Dále budou navazující části chodníku upraveny tak, aby byly odstraněna reliéfní dlažba upozorňující osoby se sníženou schopností orientace na přechod přes silnici.*

#### Část 2

*V rámci rozšíření ulice Trnkova (SO 101) dochází k odsunu chodníku a také jeho rozšíření v délce nástupní plochy v místě autobusového zálivu v km 0,500 vlevo. Tento rozšířený chodník je potřeba napojit na stávající trasy pro pěší směrem k obytné zástavbě severně od ulice Trnkova. Tato část řeší toto výškové napojení v km 0,487.*

#### Část 3

*V rámci rozšíření ulice Trnkova (SO 101) dochází k odsunu chodníku a také jeho rozšíření v délce nástupní plochy v místě autobusového zálivu v km 0,500 vlevo. Tento rozšířený chodník je potřeba napojit na stávající trasy pro pěší směrem k obytné zástavbě severně od ulice Trnkova. Tato část řeší toto výškové napojení v km 0,530.*

#### Část 4

*V rámci SO 109 dojde k vybudování chodníku vpravo od km 0,015. Tím dojde k přesunu stávajícího přechodu pro pěší z km 0,060 do nové polohy v km 0,017. Tato část stavebního objektu řeší propojení chodníku od přechodu pro chodce k chodníku podél ulice Drčkova.*

### 151 Účelová komunikace z ulice Zaoralova

V rámci zrušení sjezdů v km 0,850 a 0,992 (SO 101) bude vybudována zpevněná účelová komunikace pro přístup k zahrádkářské kolonii. Tato komunikace je vedena z ulice Zaoralova a v km 0,00- 0,115 bude ponechána ve stávajícím stavu. Od km 0,115 bude vybudována na stávající parcele ostatní plocha, která nyní slouží pro přístup k zahrádkám. V km 0,180 se nyní, na této parcele, nachází oplocená plocha, u níž bude provedena likvidace oplocení a tím bude umožněno propojení stávající komunikace z ulice Zaoralova a komunikace z ulice Trnkova. V konci trasy této komunikace je navržena obratiště. Výškově i směrově je komunikace vedena po terénu tak, aby se v maximálně možné míře držela v této parcele.

kategorie: MO2k 6/6/30

směrové oblouky: pravostranný  $R = 300\text{ m}$ , 90 m, levostranný  $R = 89,3\text{ m}$

výškové oblouky: vypuklé  $R = 500\text{ m}$ , 600 m, 400 m, 600 m, 1200 m, vyduté  $R = 500\text{ m}$ , 700 m

max. podélný sklon: 10,88 %

celková délka úpravy: 615,5 m

Komunikace je odvodněna příčným a podélným sklonem vozovky k nezpevněné krajnici a odtud odtéká po svahu zemního tělesa do terénu, nebo do příkopu, který je vyústěn do terénu. Odvodnění pláň je navrženo převážně do svahu zemního tělesa.

### 152 Účelová komunikace pro přístup k nemovitostem

V rámci zrušení sjezdu v km 0,850 (SO 101) bude vybudována zpevněná účelová komunikace pro přístup k zahrádkářské kolonii. Tato komunikace bude vybudována na stávající parcele ostatní plocha, která nyní slouží také jako přístup k zahrádkám. Výškově i směrově je komunikace vedena po terénu tak, aby se v maximálně možné míře držela v této parcele. V začátku úseku se odpojuje z místní komunikace SO 151 v km 0,272.

kategorie: MO1k 3,5/3,5/30

směrové oblouky: levostranný  $R = 80,0\text{ m}$ , pravostranný  $R = 100,0\text{ m}$

výškové oblouky: vypuklé  $R = 100\text{ m}$ , 100 m, 200 m, vyduté  $R = 50\text{ m}$ , 200 m, 100 m

max. podélný sklon: 15,00 %

celková délka úpravy: 111,6 m

Komunikace je odvodněna příčným a podélným sklonem vozovky k nezpevněné krajnici a odtud do terénu. Pláň je naklopena jednostranně vlevo bez drenáže. Variantně pak s vsakovacím žebrem.

### 161 Příjezd do průmyslového areálu v km 0,205 vlevo

Účelem komunikace je nahrazení 2 stávajících sjezdů z ulice Trnkova do průmyslového areálu severně od ulice Trnkova. Tyto dva sjezdy byly sjednoceny do jednoho (část 1), umístěného vstřícně k napojení stávající ulice Trnkova (od Lídlu). Toto napojení na ulici Trnkovu se následně větví do „Y“ a tím umožní nahrazení obou původních příjezdů do průmyslového areálu. Pro pohyb pěších je vpravo od části 1 a v úseku km 0,041-KÚ vpravo, části 2, umístěn chodník.

**Část 1** kategorie: dvoupruhové obousměrné uspořádání, šířka vychází z nutnosti rozšířit jízdní pruhy pro najíždějící a vyjíždějící auta

směrové oblouky: trasa je v přímé

výškové oblouky: vyduté  $R = 150\text{ m}$

max. podélný sklon: 8,05 %

celková délka úpravy: 17,3 m

Komunikace je odvodněna příčným a podélným sklonem vozovky k obrubníku a lomu na styku vozovek s SO 101. Odvodnění pláň je navrženo do trativodu a odtud do UV.

**Část 2** kategorie: jednopruhá obousměrná komunikace

směrové oblouky: levostranný  $R = 20,0\text{ m}$  a 16,0m

výškové oblouky: vydutý  $R = 500$  m

max. podélný sklon: 6,71 %

celková délka úpravy: 94,6 m

Komunikace je odvodněna příčným a podélným sklonem vozovky a odtud v km 0,0-0,025 stéká do terénu, v km 0,025-0,035 po vozovce (část 1) směrem ke křižovatce s SO101 a v km 0,035-KÚ k obrubníku a podél něj ke konci úseku. Odvodnění pláně je navrženo do retenčního trativodu napravo od pláně.

#### **162 Úprava stávajícího napojení k retenční nádrži**

Jedná se o úpravu stávajícího sjezdu k retenční nádrži, která je vyvolána změnou výškové úrovně hlavní komunikace, což je stávající ulice Trnkova (SO 106). Upravovaný sjezd se nachází v km 0,025 vlevo SO 107. Šířka sjezdu odpovídá stávajícímu sjezdu 4,0 m. Vlastníkem je město Brno a správcem sjezdu jsou Brněnské komunikace a.s.

#### **163 Příjezd k čistící šachtě**

Z příjezdu k retenční nádrži je nově navrhován příjezd k čistící šachtě, který bude sloužit k příjezdu čistícího vozidla. Šířka je 4,0 m a délka cca 15,0 m, s tím, že vozovka bude provedena jako nestmelená ze štěrkodrti.

#### **164 Úprava stávajícího sjezdu z ulice Trnkova v km 0,320 vpravo**

Jedná se o úpravu stávajícího sjezdu a přístupu k trafostanici (f. ENERGET, a.s.) a pozemkům f. ASSIST 24 s.r.o., které nejsou veřejně přístupné (v stávajícím stavu je osazena brána). Sjezd se nachází ve staničení SO 101 km 0,320 vpravo. Sjezd umožňuje pouze odbočení vpravo a na výjezdu je taky umožněno pouze pravé odbočení. Pro znemožnění vjezdu a výjezdu vlevo je ve středu rozšířené ulice Trnkova (SO 101) navrženo osazení betonového svodidla.

Šířka sjezdu odpovídá stávajícímu 4,3 m, kde napojení na SO je provedeno směrovými oblouky s 14 a 13 m. Vlastníkem i správcem sjezdu bude vlastník pozemku Česká republika.

#### **165 Úprava stávajícího vjezdu z ulice Zaoralova vlevo**

Jedná se o úpravu stávajícího vjezdu na parcelu 4238/2 (f. BRICKS REAL ALFA s.r.o.). Tato úprava je vyvolána úpravou křižovatky Trnkova – Zaoralova.

Šířka sjezdu odpovídá stávajícímu 6,0 m v místě brány. Vlastníkem i správcem sjezdu bude vlastník pozemku Zetor a.s.

#### **166 Vjezd k nemovitosti č. 4307/1**

Jedná se o nahrazení zrušeného stávajícího sjezdu k domu na parcele 4307/2 z ulice Trnkova, který umožňuje příjezd na parcelu 4307/1. Stávající sjezd se nachází v km 0,774 (SO 101) a nový bude umístěn v km 0,020 upravované ulice Neklež (SO 108). Šířka zpevnění sjezdu je 3,0 m. Vlastníkem i správcem sjezdu bude vlastník pozemku č. 43071.

#### **170 Provizorní komunikace**

Součástí stavebního objektu jsou všechny provizorní komunikace, které jsou potřebné pro přístup k pozemkům během výstavby. Jedná se o dvě provizorní komunikace pro přístup do průmyslového areálu a provizorní komunikaci v konci úseku propojující ulici Drčkova a komunikaci pro přístup k zahrádkám. Tato komunikace bude sloužit pouze pro cílovou dopravu, nikoli pro pohyb směrem do centra města.

#### **180 Přejížděcí dopravní značení**

*Předmětem tohoto stavebního objektu je dopravní značení použité na stavbě, provizorních komunikacích a objízdných trasách při jednotlivých etapách výstavby. Konkrétní náplň tohoto stavebního objektu bude určena v navazujících stupních projektové dokumentace.*

### **190 Definitivní dopravní značení**

*Předmětem tohoto stavebního objektu bude vodorovné i svislé dopravní značení osazené na stavebních objektech. Konkrétní náplň tohoto stavebního objektu bude určena v navazujících stupních projektové dokumentace.*

### **SO 201 Opěrná zeď v km 0,5 vpravo**

*Tízní zeď bez přesypávky, z monolitického železobetonu. Délka zdi 190 m, výška proměnná 1,70 m nad terénem. Na horní hraně zdi je umístěna železobetonová římsa, na které bude osazeno mostní zábradlí. Založení se předpokládá plošné na vrstvě podkladního betonu.*

*Požadavky pro další stupeň: nutno provést podrobný geologický průzkum.*

*Podrobný popis všech mostních objektů a zdí je obsažen v příloze D.1.2.*

### **SO 202 Zárubní zeď v km 0,5 vlevo**

*Monolitická úhlová zeď ze železobetonu. Délka zdi 42 m, výška proměnná do 0,9 m nad terénem. Za korunou zdi bude umístěn betonový odvodňovací žlab svedený na obou koncích zdi do silniční kanalizace. Založení se předpokládá plošné na vrstvě podkladního betonu.*

*Požadavky pro další stupeň: nutno provést podrobný geologický průzkum.*

*Podrobný popis všech mostních objektů a zdí je obsažen v příloze D.1.2.*

### **SO 203 Zárubní zeď v km 0,6 vlevo**

*Monolitická úhlová zeď ze železobetonu. Délka zdi 66 m, výška proměnná do 1,4 m. Za korunou zdi bude umístěn betonový odvodňovací žlab zaústěný na obou koncích do vpustí silniční kanalizace. Založení se předpokládá plošné na vrstvě podkladního betonu.*

*Požadavky pro další stupeň: nutno provést podrobný geologický průzkum.*

*Podrobný popis všech mostních objektů a zdí je obsažen v příloze D.1.2.*

### **SO 204 Opěrná zeď v km 0,7 vpravo**

*Tízní zeď bez přesypávky, z monolitického železobetonu. Délka zdi 34 m, výška proměnná 1,70 m nad terénem. Na horní hraně zdi je umístěna železobetonová římsa, na které bude osazeno mostní zábradlí. Založení se předpokládá plošné na vrstvě podkladního betonu.*

*Požadavky pro další stupeň: nutno provést podrobný geologický průzkum.*

*Podrobný popis všech mostních objektů a zdí je obsažen v příloze D.1.2*

### **SO 301 Odvodnění komunikace města**

*V horní části ulici Trnkové se nachází vpusti zaústěné do dešťové kanalizace DN 300. Ta je vyústěna do levostranného příkopu. Ve spodní polovině ulice stéká levá strana vozovky do příkopu a pravá volně do okolního terénu. Příkop je ukončen lapačem a odveden potrubím DN 300 do dešťového sběrače DN 1680/1530 ve správě BVK. V místě propojení s ulicí Novolíšeňskou kanalizace není.*

*Pro odvodnění částečně nové a částečně rozšířené komunikace Trnkové budou doplněny vpusti a jsou navrženy dvě nové stoky. Stoka „A“ je navržena z trub kameninových DN 300 v délce 154m a stoka „B“ profilu DN 400 a DN 500 v celkové délce 473m. Stoka „A“ ústí do přepadového potrubí do retenční nádrže. Šachta Š1před zaústěním bude s prohloubeným dnem o 1m pro zachycení kalu. Stoka „B“ napojí v horní části stávající středovou kanalizaci DN300 a dole je zaústěna do sběrače DN 1680/1530 před oddělovací komorou umístěnou před velkou retenční nádrží. Do stok „A“ a „B“ budou kromě vpustí a jednoho lapače napojeny také menší přípojky, do stoky „A“ jsou napojeny krátké kanalizace „A1“ a „A2“*

obě DN 300 v délce 77m a 27m, do stoky „B“ je napojení „B1“ SO 302. Na stokách bude celkem 23 typových betonových šachet. Z vozovky a nových žlabů bude napojeno troubami kameninovými DN 200 celkem 74 typových vpustí. V horní části ulice budou vpusti přizpůsobeny novým obrubníkům a napojeny na přípojně potrubí do stávající kanalizace DN300. Zde je třeba upravit také výšku u 8. vstupních poklopů.

Součástí objektu bude také zrušení stávajícího potrubí DN 400 v délce 62m (slouží jako propustky na stávajícím příkopu) a potrubí DN250 napojující příkop do dešťového sběrače.

Kanalizace bude ve správě Brněnských komunikací a.s.

### **SO 302 Odvodnění komunikace Zetoru**

V km 0,450 je z ulice Trnkovy napojena komunikace ve vlastnictví Zetoru. V její horní části je navržena krátká stoka „B1“ z trub kameninových DN 300 v délce 27m. Do ní budou zaústěny 3 typové vpusti, které zachytí vodu z prostoru pod křižovatkou. Stoka „B1“ má jednu typovou šachtu, zaústí se do stoky „B“ SO 301.

Kanalizace bude ve správě společnosti Zetor a.s., později by měla být převedena na Brněnské komunikace a.s.

### **SO 303 Kanalizace BVK – rekonstrukce vstupů**

Prakticky v celé délce stavby se nachází několik stávajících dešťových i splaškových stok ve správě BVK. Stoky jsou dostatečně hluboké, takže není třeba jejich přeložení, ale je třeba upravit výšky vstupních poklopů. Je třeba upravit vstupy do 9. šachet stok dešťových a 14. šachet stok splaškových.

Kanalizace jsou ve správě BVK a.s.

### **SO 351 Přeložka vodovodu DN 600**

Vodovod OC DN 600 je veden přes 600m podél nově upravované ulice Trnkové. Ulici však kříží v místě nové křižovatky v km 0,216, kde je komunikace nejširší. Zde je navržena přeložka z trub TLT 600 v délce 67m, která kříží komunikaci v km 0,204. Pod vozovkou hlavní trasy i pod připojovací větví jsou navrženy chráničky z trub SL DN 1000 v délce 26m a 7m.

Druhá přeložka v délce 50m bude v místě autobusové zastávky v km 0,55, kvůli stavbě opěrné zídky. Vodovod je ve správě BVK a.s.

### **SO 352 Přeložka vodovodu DN 300 a DN 150**

Vodovod LT DN 300 je veden cca 250m podél nově upravované ulice Trnkové částečně ve svahu a částečně ve vozovce. Na něj navazuje vodovod DN 150 vedený již mimo komunikaci, ale v místě budoucího mostu v km 1,0. Také zde bude mostem v budoucnu (ve 2. etapě) křížen vodovod DN 250.

Je navržena přeložka z trub TLT 300 v délce 292m, která je vedena pod vozovkou hlavní trasy cca 2m od obrubníku. Na něj naváže přeložka TLT 150 v délce 31m. Přeložka vodovodu DN 300 bude provizorně propojena se stávajícím křižujícím vodovodem DN250. V předstihu se však pod rekonstruovanou komunikaci v km 0,979 uloží zárodek budoucí přeložky vodovodu DN 250 a to troubami z TLT 250 v délce 19m. Definitivní přeložka potrubí Dn250 bude provedena ve 2. etapě této stavby.

Vodovody jsou ve správě BVK a.s.

### **SO 353 Přeložky vodovodních přípojek pro zahrádkářskou kolonii**

Ze stávajícího vodovodu LT DN 300 odbočuje 7 vodovodních přípojek pro zahrádkáře. Přeložením vodovodu DN 300 (SO 352) a rekonstrukcí komunikace v ulici Trnkové je nutné přípojky přeložit.

Je tedy navrženo 7 nových vodovodních přípojek z trub PE 1“ v délce 50m, 17m, 17m, 15m, 16m, 15m a 17m, tedy v celkové délce 147m. Pod vozovkou se uloží do chrániček z trub PVC 90 v celkové délce 88m.

Veřejná část přípojek je ve správě BVK a.s.

#### **SO 401 SSZ Trnkova – Novolíšeňská**

*Projekt SO 401 řeší výstavbu nového světelného signalizačního zařízení (SSZ) na nově budované křižovatce Trnkova – Novolíšeňská v Brně. Součástí SSZ bude také signalizace přechodu pro chodce (samostatná část SSZ v rámci jednoho řadiče) u zastávek MHD Novolíšeňská. V rámci výstavby SSZ bude provedena příprava pro kamerový dohledový systém na křižovatce.*

*Objekt SO 401 zahrnuje řadič, stožáry, videodetektory, stožárové svorkovnice, pokládku indukčních smyček, kabelové rozvody ke stožárům a indukčním smyčkám, návěstidla a svody k návěstidlům.*

*Stožáry SSZ budou žárově zinkované (zevnitř i zvenčí). Kabelové rozvody budou realizovány kabely typu NYY-J. SSZ bude osazeno návěstidly se světelnými zdroji LED.*

*Přechody pro chodce budou vybaveny akustickou signalizací pro nevidomé. Signalizace pro nevidomé bude aktivována bezdrátově pouze nevidomými pomocí zařízení aktivace signalizace.*

*K detekci vozidel budou sloužit indukční smyčky, které budou uloženy do vyřezaných drážek ve vozovce. Minimální hloubka drážky bude 12 cm. Kromě indukčních smyček budou k detekci vozidel použity virtuální detekční zóny, které budou realizovány videodetektory osazenými na stožárech SSZ.*

*Řadič SSZ musí být vybaven zařízením pro preferenci vozidel MHD pomocí systému RIS (systém používaný DPMB a.s.). Součástí nového SSZ bude kromě RIS i zařízení pro preferenci C2X (V2X). Výstupy z obou zařízení budou přenášeny na monitorovací pracoviště na CTD.*

*SSZ bude napájeno z nové elektrické přípojky, jejíž zřízení bude realizováno v rámci SO 402.*

*Řadič SSZ bude propojen koordinačním kabelem řešeným v SO 404 s řadiči nově vybudovaných SSZ na ulici Trnkově (řešeno v SO 402 a SO 403).*

*Součástí SO 401 je také příprava pro kamerový systém na křižovatce. Vedle řadiče bude osazena skříň pro výhledové osazení technologie optického rozvaděče, ze které budou v trasách kabelů SSZ vyvedeny HDPE trubky, pro budoucí instalaci kamerového systému, které budou ukončeny v příslušných stožárech SSZ.*

*Pro převedení kabelů SSZ pod vozovkou ulice Novolíšeňské budou provedeny řízené protlaky. Pro převedení kabelů SSZ pod nově vzniklými komunikacemi na ulici Trnkově budou použity kopané kabelové prostupy. Pro zvýšení mechanické odolnosti budou všechny kabely SSZ uloženy do PE chrániček.*

#### **SO 402 SSZ Trnkova – Zetor**

*Projekt SO 402 řeší výstavbu nového světelného signalizačního zařízení (SSZ) na nově budované křižovatce Trnkova – Zetor v Brně. V rámci výstavby SSZ bude provedena příprava pro kamerový dohledový systém na křižovatce.*

*Objekt SO 402 zahrnuje řadič, stožáry, videodetektory, stožárové svorkovnice, pokládku indukčních smyček, kabelové rozvody ke stožárům a indukčním smyčkám, návěstidla a svody k návěstidlům.*

*Stožáry SSZ budou žárově zinkované (zevnitř i zvenčí). Kabelové rozvody budou realizovány kabely typu NYY-J. SSZ bude osazeno návěstidly se světelnými zdroji LED.*

*Přechody pro chodce budou vybaveny akustickou signalizací pro nevidomé. Signalizace pro nevidomé bude aktivována bezdrátově pouze nevidomými pomocí zařízení aktivace signalizace.*

*K detekci vozidel budou sloužit indukční smyčky, které budou uloženy do vyřezaných drážek ve vozovce. Minimální hloubka drážky bude 12 cm. Kromě indukčních smyček budou k detekci vozidel použity virtuální detekční zóny, které budou realizovány videodetektory osazenými na stožárech SSZ.*

*Řadič SSZ musí být vybaven zařízením pro preferenci vozidel MHD pomocí systému RIS (systém používaný DPMB a.s.). Součástí nového SSZ bude kromě RIS i zařízení pro preferenci C2X (V2X). Výstupy z obou zařízení budou přenášeny na monitorovací pracoviště na CTD.*

*SSZ bude napájeno z nové elektrické přípojky, tj. z nn rozvodu distribuční soustavy. Elektrická přípojka bude sloužit také k napájení SSZ Trnkova – Novolíšeňská (SO 401) a SSZ Trnkova – Zaoralova (SO 403). Napájecí kabely pro SO 401 a SO 403 budou z elektroměrového rozvaděče položeny v rámci objektu SO 404.*

*Řadič SSZ bude propojen koordinačním kabelem (SO 404) s řadiči nově vybudovaných SSZ na ulici Trnkově (SO 401 a SO 403).*

*Součástí SO 402 je také příprava pro kamerový systém na křižovatce. Vedle řadiče bude osazena skříň pro výhledové osazení technologie optického rozvaděče, ze které budou v trasách kabelů SSZ vyvedeny HDPE trubky, pro budoucí instalaci kamerového systému, které budou ukončeny v příslušných stožárech SSZ.*

*Pro převedení kabelů SSZ pod vozovkami budou použity kopané kabelové prostupy. Pro zvýšení mechanické odolnosti budou všechny kabely SSZ uloženy do PE chrániček.*

### **SO 403 SSZ Trnkova – Zaoralova**

*Projekt SO 403 řeší výstavbu nového světelného signalizačního zařízení (SSZ) na nově budované křižovatce Trnkova – Zaoralova v Brně. V rámci výstavby SSZ bude provedena příprava pro kamerový dohledový systém na křižovatce.*

*Objekt SO 403 zahrnuje řadič, stožáry, videodetektory, stožárové svorkovnice, pokládku indukčních smyček, kabelové rozvody ke stožárům a indukčním smyčkám, návěstidla a svody k návěstidlům.*

*Stožáry SSZ budou žárově zinkované (zevnitř i zvenčí). Kabelové rozvody budou realizovány kabely typu NYY-J. SSZ bude osazeno návěstidly se světelnými zdroji LED.*

*Přechody pro chodce budou vybaveny akustickou signalizací pro nevidomé. Signalizace pro nevidomé bude aktivována bezdrátově pouze nevidomými pomocí zařízení aktivace signalizace.*

*K detekci vozidel budou sloužit indukční smyčky, které budou uloženy do vyřezaných drážek ve vozovce. Minimální hloubka drážky bude 12 cm. Kromě indukčních smyček budou k detekci vozidel použity virtuální detekční zóny, které budou realizovány videodetektory osazenými na stožárech SSZ.*

*Řadič SSZ musí být vybaven zařízením pro preferenci vozidel MHD pomocí systému RIS (systém používaný DPMB a.s.). Součástí nového SSZ bude kromě RIS i zařízení pro preferenci C2X (V2X). Výstupy z obou zařízení budou přenášeny na monitorovací pracoviště na CTD.*

SSZ bude napájeno z nové elektrické přípojky, jejíž zřízení bude realizováno v rámci SO 402.

Řadič SSZ bude propojen koordinačním kabelem (SO 404) s řadiči nově vybudovaných SSZ na ulici Trnkově (SO 401 a SO 402).

Součástí SO 403 je také příprava pro kamerový systém na křižovatce. Vedle řadiče bude osazena skříň pro výhledové osazení technologie optického rozvaděče, ze které budou v trasách kabelů SSZ vyvedeny HDPE trubky, pro budoucí instalaci kamerového systému, které budou ukončeny v příslušných stožárech SSZ.

Pro převedení kabelů SSZ pod vozovkou ulice Trnkovy bude proveden překop. Pro převedení kabelů SSZ pod vozovkami ulice Zaoralovy budou použity kopané kabelové prostupy. Pro zvýšení mechanické odolnosti budou všechny kabely SSZ uloženy do PE chrániček.

#### **SO 404 Koordinační kabely**

Projekt SO 404 řeší pokládku koordinačních kabelů, které propojí všechna tři nově budovaná SSZ (SO 401, SO 402 a SO 403) na ulici Trnkově v Brně. Dále bude položen koordinační kabel na ulici Novolíšeňské od řadiče SSZ Trnkova – Novolíšeňská na hranici stavby směrem k ulici Jedovnické.

V souběhu s metalickými koordinačními kabely budou položeny dva svazky mikrotrubiček (microduct 7xMT 14/10 v outdoorovém provedení s popisem BKOM), které budou zataženy do optických rozvaděčů instalovaných v rámci výstavby výše uvedených SSZ. Mikrotrubičky umožní výhledové zatažení optických kabelů a jejich připojení na optickou síť statutárního města Brna ve správě Brněnských komunikací a.s.

Součástí SO 404 je také pokládka napájecích kabelů pro SSZ Trnkova – Novolíšeňská a SSZ Trnkova – Zaoralova, které budou položeny v souběhu s koordinačními kabely z elektroměrového rozvaděče, který bude zřízen v rámci SO 402.

Pro převedení kabelů SSZ a HDPE trubek pod vozovkou ulice Trnkovy bude proveden překopem. V prostoru křižovatek budou použity prostupy vybudované v rámci SSZ příslušné křižovatky. Pro zvýšení mechanické odolnosti budou všechny kabely SSZ uloženy do PE chrániček.

#### **SO 411 Přeložka kabelů VN v km 0,313 - 0,341 E-ON**

##### Základní technické parametry:

Napěťová soustava: 3 AC 220kV 50Hz

Základním ochranným opatřením je: Ochrana automatickým odpojením od zdroje. Pospojování (k uvedení na stejný potenciál, doplňující ochranné pospojování).

##### Technický popis

Z důvodu rozšíření stávající komunikace na ulici Trnkova bude nutné přeložit stávající kabelovou smyčku VN 1261 (3x AXEKVCEY 1x240) BM - ZETOR TEPLÁRNA - VR LÍŠEŇ v majetku společnosti e.on Distribuce, a.s. Stávající kabely tvoří propoj mezi rozvodnou ZETOR TEPLÁRNA a VR Líšeň, který je uložený pod ulicí Trnkova. Stávající kabely budou ve volném terénu před komunikací rozříznuty a naspojovány na nové kabely, které budou vedeny pod novou komunikací v chráničkách a na druhé straně budou ve volném terénu naspojovány na stávající kabely. Celková délka kabelové trasy je 75 m. Kabely budou vedeny ve volném terénu a pod komunikací s krytím min. 1 m ve výkopu hloubky 1,2 m v chráničce. Zhruba 20-30 cm nad kabely bude umístěna výstražná fólie dle ČSN 73 6006. Při souběhu

s dalšími inženýrskými sítěmi budou kabely uloženy dle ČSN 73 6005. Trasa kabelového vedení je patrná z grafické části této PD. Kabely musí být uloženy definitivně polohopisně i výškopisně.

Ve zvláštních případech, kdy kabelová trasa kříží, nebo bude v souběhu s jinými inženýrskými sítěmi, budou jednotlivé kabely uloženy dle výkresové dokumentace řezů.

Při křížení ostatních stávajících sítí bude kabel VN uložen do plastových chrániček nebo betonových žlabů s přesahem min. 1m na každou stranu. V místech nového objektu bude kabel veden v protahovacích chráničkách pod objektem přímo do rozvodny VN. Kabel bude uložen na upravené pískové lože v souladu s ČSN 33 2000-5-52 ed.2 v polohách dle ČSN 73 6005. Pro příjezd na staveniště budou využity stávající komunikace.

#### **SO 412 Přeložka kabelů VN v km 0,357 - 0,470 E-ON**

##### Základní technické parametry:

Napěťová soustava: 3 AC 220kV 50Hz

Základním ochranným opatřením je: Ochrana automatickým odpojením od zdroje. Pospojování (k uvedení na stejný potenciál, doplňující ochranné pospojování).

##### Technický popis

Z důvodu rozšíření stávající komunikace na ulici Trnkova bude nutné přeložit stávající kabelovou smyčku VN 1203 (3x NA2XS2Y 1x240) v majetku společnosti e.on Distribuce, a.s. Stávající kabely tvoří propoj mezi rozvodnami:

- BM - TS TRNKOVA 160 - TS ZAORALOVA
- BM - TS ZAORALOVA - T39 J.FAJMANOVÉ

Stávající kabely budou na p.p.č 8617/1 ve volném terénu před komunikací rozříznuty a naspojovány na nové kabely, které budou vedeny pod novou komunikací v chráničkách a na druhé straně budou ve volném terénu naspojovány na stávající kabely. Celková délka kabelové trasy je 172 m.

Kabely budou vedeny ve volném terénu a pod komunikací s krytím min. 1 m ve výkopu hloubky 1,2 m v chráničce. Zhruba 20-30 cm nad kabely bude umístěna výstražná fólie dle ČSN 73 6006. Při souběhu s dalšími inženýrskými sítěmi budou kabely uloženy dle ČSN 73 6005. Trasa kabelového vedení je patrná z grafické části této PD. Kabely musí být uloženy definitivně polohopisně i výškopisně.

Ve zvláštních případech, kdy kabelová trasa kříží, nebo bude v souběhu s jinými inženýrskými sítěmi, budou jednotlivé kabely uloženy dle výkresové dokumentace řezů.

Při křížení ostatních stávajících sítí bude kabel VN uložen do plastových chrániček nebo betonových žlabů s přesahem min. 1m na každou stranu. V místech nového objektu bude kabel veden v protahovacích chráničkách pod objektem přímo do rozvodny VN. Kabel bude uložen na upravené pískové lože v souladu s ČSN 33 2000-5-52 ed.2 v polohách dle ČSN 73 6005. Pro příjezd na staveniště budou využity stávající komunikace.

#### **SO 431 Přeložka kabelu NN v km 0,032 - 0,256 BVK**

##### Základní technické parametry:

Rozvodná soustava NN: 3PEN~ 400V, 50Hz, TN-C

Ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3:

- živé části: izolací u přístrojů a kabelů  
krytem svítidla a svorkovnice
- neživé části: izolací u předmětů třídy II

Automatickým odpojením od zdroje (kovové předměty).

Zvýšená ochrana: pospojováním (uvedení na stejný potenciál)

##### Technický popis

Z důvodu výstavby nové komunikace bude nutné přeložit stávající kabel NN v majetku společnosti BVK, a.s. Stávající kabel je veden z rozvaděče v šachtě BVK ve volném terénu podél ulice Trnkova do retenční nádrže při ulici Novolíšeňská. Stávající kabel bude v místě kolize s novou komunikací rozříznut a naspojován na nový kabel, který bude veden pod novou komunikací a na druhé straně bude ve volném terénu naspojován na stávající kabel. Kabel BVK bude v celé délce uložen v souběhu s kabely NN v majetku e.on Distribuce, a.s. Celková délka kabelové trasy je 123 m.

Kabely budou vedeny ve volném terénu a pod chodníkem s krytím min. 0,7 m ve výkopu hloubky 0,8 m na upravené pískové lože a pod komunikací s krytím min. 1 m ve výkopu hloubky 1,2 m v chrániče. Zhruba 20-30 cm nad kabely bude umístěna výstražná fólie dle ČSN 73 6006. Při souběhu s dalšími inženýrskými sítěmi budou kabely uloženy dle ČSN 73 6005. Trasa kabelového vedení je patrná z grafické části této PD. Kabely musí být uloženy definitivně polohopisně i výškopisně.

Veškeré podzemní sítě jsou v situaci zakresleny informativně podle podkladů zadavatele projektové dokumentace a podle kopií map jednotlivých správců sítí. Výkopové práce v blízkosti jiných podzemních vedení se budou provádět ručně a před jejich započatím je třeba zajistit jejich řádné vytýčení.

### **SO 432 Přeložka kabelu NN v km 0,032 - 0,256 E-ON**

#### Základní technické parametry:

Rozvodná soustava NN: 3PEN~ 400V, 50Hz, TN-C

Ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3:

- živé části: izolací u přístrojů a kabelů  
krytem svítidla a svorkovnice
- neživé části: izolací u předmětů třídy II

Automatickým odpojením od zdroje (kovové předměty).

Zvýšená ochrana: pospojováním (uvedení na stejný potenciál)

#### Technický popis

Z důvodu výstavby nové komunikace bude nutné přeložit stávající kabely NN (1-AYKY 4x25) v majetku společnosti e.on Distribuce, a.s.

Stávající kabely jsou vyvedeny z rozpojovací skříně R131066 na p.p.č. 4417/45 a vedeny ve volném terénu podél ulice Trnkova do přípojkové skříně SS100 na p.p.č. 4422/241.

Stávající kabely budou v místě kolize s novou komunikací rozříznuty a naspojovány na nové kabely, které budou vedeny pod novou komunikací a na druhé straně budou ve volném terénu naspojovány na stávající kabely. Kabely budou v celé délce uloženy v souběhu s kabelem NN v majetku BVK, a.s. Celková délka kabelové trasy je 123 m.

Kabely budou vedeny ve volném terénu a pod chodníkem s krytím min. 0,7 m ve výkopu hloubky 0,8 m na upravené pískové lože a pod komunikací s krytím min. 1 m ve výkopu hloubky 1,2 m v chrániče. Zhruba 20-30 cm nad kabely bude umístěna výstražná fólie dle ČSN 73 6006. Při souběhu s dalšími inženýrskými sítěmi budou kabely uloženy dle ČSN 73 6005. Trasa kabelového vedení je patrná z grafické části této PD. Kabely musí být uloženy definitivně polohopisně i výškopisně.

Veškeré podzemní sítě jsou v situaci zakresleny informativně podle podkladů zadavatele projektové dokumentace a podle kopií map jednotlivých správců sítí. Výkopové práce v blízkosti jiných podzemních vedení se budou provádět ručně a před jejich započatím je třeba zajistit jejich řádné vytýčení.

### **SO 433 Přeložka kabelu NN v km 0,357 - 0,444 E-ON**

#### Základní technické parametry:

Rozvodná soustava NN: 3PEN~ 400V, 50Hz, TN-C

Ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3:

- živé části: izolací u přístrojů a kabelů  
krytem svítidla a svorkovnice

*-neživé části: izolací u předmětů třídy II*

*Automatickým odpojením od zdroje (kovové předměty).*

*Zvýšená ochrana: pospojováním (uvedení na stejný potenciál)*

#### Technický popis

*Z důvodu rozšíření stávající komunikace na ulici Trnkova bude nutné přeložit stávající kabely NN (1-NAYY 4x150) v majetku společnosti e.on Distribuce, a.s.*

*Stávající kabely jsou vyvedeny ze stávající distribuční trafostanice T39 J.Fajmanové a vedeny ve volném terénu podél ulice Trnkova do rozpojovací skříně R131066.*

*Stávající kabely budou ve volném terénu před v místem kolize s novou komunikací rozříznuty a naspojovány na nové kabely, které budou vedeny podél nové komunikace a na druhém konci budou ve volném terénu naspojovány na stávající kabely. Celková délka kabelové trasy je 86 m.*

*Kabely budou vedeny ve volném terénu a pod chodníkem s krytím min. 0,7 m ve výkopu hloubky 0,8 m na upravené pískové lože a pod komunikací s krytím min. 1 m ve výkopu hloubky 1,2 m v chrániče. Zhruba 20-30 cm nad kabely bude umístěna výstražná fólie dle ČSN 73 6006. Při souběhu s dalšími inženýrskými sítěmi budou kabely uloženy dle ČSN 73 6005. Trasa kabelového vedení je patrná z grafické části této PD. Kabely musí být uloženy definitivně polohopisně i výškopisně.*

*Veškeré podzemní sítě jsou v situaci zakresleny informativně podle podkladů zadavatele projektové dokumentace a podle kopií map jednotlivých správců sítí. Výkopové práce v blízkosti jiných podzemních vedení se budou provádět ručně a před jejich započatím je třeba zajistit jejich řádné vytyčení.*

#### **SO 434 Přeložka kabelu NN v km 0,726 - 0,949 E-ON**

##### Základní technické parametry:

Rozvodná soustava NN: 3PEN~ 400V, 50Hz, TN-C

Ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3:

*-živé části: izolací u přístrojů a kabelů  
krytem svítidla a svorkovnice*

*-neživé části: izolací u předmětů třídy II*

*Automatickým odpojením od zdroje (kovové předměty).*

*Zvýšená ochrana: pospojováním (uvedení na stejný potenciál)*

#### Technický popis

*Z důvodu rozšíření stávající komunikace na ulici Trnkova bude nutné přeložit stávající nadzemní vedení AES 4x120 v majetku společnosti e.on Distribuce, a.s.*

*Stávající nadzemní vedení je vedeno z podpěrného bodu na p.p.č. 7676/11 přes komunikaci na ulici Trnkova a dále v souběhu podél zpevněné plochy. Z nadzemního vedení jsou provedeny přípojky pro odběrné místa.*

*Nadzemní vedení bude v celém rozsahu zrušeno a nahrazeno za nové kabelové vedení, které bude navrženo v koordinaci s novou komunikací. Celková délka kabelové trasy je 268 m. Z Kabelu budou provedeny odbočky do přípojkových skříní, ze kterých budou provedeny nové přípojky do elektroměrových rozvaděčů.*

*Kabely budou vedeny ve volném terénu a pod chodníkem s krytím min. 0,7 m ve výkopu hloubky 0,8 m na upravené pískové lože a pod komunikací s krytím min. 1 m ve výkopu hloubky 1,2 m v chrániče. Zhruba 20-30 cm nad kabely bude umístěna výstražná fólie dle ČSN 73 6006. Při souběhu s dalšími inženýrskými sítěmi budou kabely uloženy dle ČSN 73 6005. Trasa kabelového vedení je patrná z grafické části této PD. Kabely musí být uloženy definitivně polohopisně i výškopisně.*

*Veškeré podzemní sítě jsou v situaci zakresleny informativně podle podkladů zadavatele projektové dokumentace a podle kopií map jednotlivých správců sítí. Výkopové práce v blízkosti jiných podzemních vedení se budou provádět ručně a před jejich započatím je třeba zajistit jejich řádné vytyčení.*

## **SO 441 Přeložka veřejného osvětlení v km 0,000 - 0,918 TSB**

### Základní technické parametry:

Rozvodná soustava NN: 3PEN~ 400V, 50Hz, TN-C

Instalace ve stožáru: 1NPE~ 230V, 50Hz, TN-C-S

Ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3:

- živé části: izolací u přístrojů a kabelů  
krytem svítidla a svorkovnice
- neživé části: izolací u předmětů třídy II

Automatickým odpojením od zdroje (kovové předměty).

ČSN 33 2000-7-714 požaduje navíc pro otevření dvířek zařízení VO umístěných do výšky 2,5m krytí elektrických zařízení IP23. Tzn., že není možno použít pojistkových spodků a holých přípojníc.

Zvýšená ochrana: pospojováním (uvedení na stejný potenciál)

Projektová dokumentace řeší přeložku kabelového vedení VO na ul Trnkova v Brně Líšni. Dále řeší nové VO na nové ulici, která vznikne mezi ulicemi Trnkova a Novolišeňská Dokumentace je zpracována na úrovni projektu pro územní řízení.

### Technický popis

#### Nové kabelové vedení VO + nová zařízení VO

|                                                     |        |
|-----------------------------------------------------|--------|
| Délka trasy (zemní rýhy):                           | 1365 m |
| Délka kabelu CYKY-J 4x16                            | 1620 m |
| Chráníčka DN 63mm:                                  | 1560 m |
| Zemní drát FeZn pr.10 mm:                           | 1560 m |
| Stožár VO 10m:                                      | 47 ks  |
| Svítidlo VO:                                        | 51 ks  |
| Rozpojovací skříň RF 5:3:                           | 3 ks   |
| Rozpojovací skříň RF 5:4:                           | 2 ks   |
| Závěsná výška:                                      | 10 m   |
| Stožáry budou v provedení pro VO dle standardů TSB. |        |

#### Přeložka kabelového vedení VO+ přeložená zařízení VO

|                                                     |       |
|-----------------------------------------------------|-------|
| Délka trasy (zemní rýhy):                           | 837 m |
| Délka kabelu CYKY-J 4x16                            | 985 m |
| Chráníčka DN 63mm:                                  | 960 m |
| Zemní drát FeZn pr.10 mm:                           | 960 m |
| Stožár VO 10m:                                      | 25 ks |
| Svítidlo VO:                                        | 25 ks |
| Závěsná výška:                                      | 10 m  |
| Stožáry budou v provedení pro VO dle standardů TSB. |       |

## **SO 450 Přeložka sděl.vedení T-MOBILE**

## **SO 451 Přeložka sděl.vedení ITSELF**

## **SO 452 Přeložka sděl.vedení Dial Telecom**

## **SO 453 Přeložka sděl.vedení ČRa**

## **SO 454 Přeložka sděl.vedení UPC**

Technické a funkční řešení (platí pro SO 450-454)

Stávající stav (platí i pro ostatní SO)

Kabely a optotrubky jsou uloženy v chodníku s krytím min. 0.5m, volně v terénu s krytím min.1.0m (optické kabely) v pískovém loži a jsou kryty výstražnou fólií a mechanickou ochranou, pod komunikací jsou kabely uloženy v chráničkách PVC Ø110-160mm v hloubce 1.2m.

#### Navrhovaný stav

Objekt řeší přeložku optických sdělovacích kabelů v ul.Trnkova. Přeložka bude přeložka řešena v délce cca 1012m do nové trasy do souběhu s ostatními sdělovacími kabely.

V km 0,00-0,45 je trasa navržena do chodníku, v km 0,45-0,55 je trasa vedena podél oplocení (vedle opěrné zdi), dále je trasa vedena ve volném terénu až na konec úseku.

V km 0,556 je navržena přeložka odbočky z trasy vedení Quantcom a T-mobile v dl.32m.

Trasa je v celém rozsahu navržena do souběhu s ul.Trnkova, trasa podél obslužné komunikace kolem zahrádek je navržena ke zrušení.

Oproti stávající trase dojde ke zkrácení délky trati optického kabelu o 100m.

#### **SO 455 Přeložka sděl.vedení EON**

Pro tento SO platí výše uvedený popis pro SO 450-454, navíc dojde k přeložce stávajících vedení v místě souběhu s vedeními VN v ul.Trnkova v km 0,4 v dl.85m a v místě křížení s ul.Trnkova v km 0,34 v dl.75m.

#### **SO 456 Přeložka sděl.vedení CETIN**

Pro tento SO platí výše uvedený popis pro SO 450-454, navíc dojde k přeložce stávajících vedení v místě souběhu s vedeními VN v ul.Trnkova v km 0,4 v dl.85m a v místě křížení s ul.Trnkova v km 0,34 v dl.75m.

#### **SO 501.1 PŘELOŽKA VTL PLYNOVODU DN 500 – km 0,626 – km 0,560**

TECHNICKÉ ÚDAJE SO 501.1 OCEL. POTRUBÍ 508\*6,3 mm 111,0 m

DEMONTÁŽE POTRUBÍ OCEL. POTRUBÍ 508\*6,3 mm 96,0 m

Přeložka je navržena staničením ve směru toku plynu směrem od PRS Podolí. Staničení komunikace 0,626 – 0,560. Začátek přeložky je na parcele č.p.4238/12 na jižní straně komunikace východně od areálu firmy ESSENS. Plynovod se lomí kolmo na komunikaci – ulice Trnkova (státní silnice III/37372). Komunikaci kříží překopem DN 700 v délce 22,0 m s osazením ocelového ochranného potrubí DN 700. V OTRO bude uloženo plynovodní potrubí DN 500. Ochranné potrubí bude uloženo min. 1,2 m pod niveletou navrhované komunikace. Na severní straně bude potom vyveden objekt PKO – POCH. Trasa se stáčí v zeleném pásu a směřuje podél navrhované úpravy komunikace do lomového bodu přeložky z roku 2007, kde bude tento objekt ukončen.

\* Pro přeložku bude použito potrubí 508\*6,3 mm, L 360 NE, s třívrstvou PE extrudovanou izolací, dle ČSN ISO 21809-1, A3, v délce 111,0 m

\* 100 % rentgeny svárů – celá přeložka, sváry na propojích RTG+ KT nebo MT

\* ocelové oblouky R=6D, 508\*8,0 mm, L 360 NE, holé, ohýbané továrně za tepla, doizolace na stavbě

#### **SO 501.2 PŘELOŽKA VTL PLYNOVODU DN 500 – km 0,440 – km 0,120**

TECHNICKÉ ÚDAJE SO 501.2 OCEL. POTRUBÍ 508\*6,3 mm 299,0 m

DEMONTÁŽE POTRUBÍ OCEL. POTRUBÍ 508\*6,3 mm 365,0 m

Přeložka je navržena staničením ve směru toku plynu směrem od PRS Podolí. Staničení komunikace 0,440 – 0,120. Začátek přeložky je na parcele č.p.7676/11 na severní straně komunikace. Napojení je navrženo do lomového bodu přeložky z roku 2007. Trasa plynovodu je vedena v zeleném pásu v souběhu podél navrhované úpravy komunikace s možností umístění v souběhu od ostatních IS a objektů. Ve větší části trasy je souběžně s tímto objektem vedena i přeložka VTL plynovodu DN 300 SO 502.2. Plynovod je veden v souběhu s komunikací až za objekt STK, kde se lomí, kříží stávající příjezd k STK, který bude zrušen a směřuje přes nový příjezd do areálu STK a firmy KUBESO severním směrem, kde pozemky budou uvolněny od vzrostlé zeleně. Plynovod vede v blízkosti garáží a za nimi se již lomí

k původní niveletě, ve které ještě cca 50,0 m pokračuje a v lomovém bodě je potom navrženo napojení na stávající potrubí, kde bude tento objekt ukončen.

\* Pro přeložku bude použito potrubí 508\*6,3 mm, L 360 NE, s třívrstvou PE extrudovanou izolací, dle ČSN ISO 21809-1, A3, v délce 299,0 m

\* 100 % rentgeny svárů – celá přeložka, sváry na propojích RTG+ KT nebo MT

\* ocelové oblouky R=6D, 508\*8,0 mm, L 360 NE, holé, ohýbané továrně za tepla, doizolace na stavbě

### **SO 501.3 PŘELOŽKA VTL PLYNOVOD DN 100 – napojení RS NEKLEŽ**

TECHNICKÉ ÚDAJE SO 501.3 OCEL. POTRUBÍ 114,3\*4,0 mm 31,0 m

DEMONTÁŽE POTRUBÍ OCEL. POTRUBÍ 108\*4,0 mm 33,0 m

Nové napojení na VTL plynovod DN 100 pro RS Neklež je navrženo z důvodu, že stávající napojení na VTL plynovod DN 300 je v místě úpravy komunikace. Napojení je navrženo na potrubí DN 500, před obloukem lomového bodu. V místě napojení bude osazena tvarovka, vyhrdlený OC T-kus 500/100/500. Na odbočném bude osazen uzávěr v provedení TK-7, chráněný bet. skruží. Od místa napojení je plynovod DN 100 veden v délce cca 30,0 m souběžně s úpravou komunikace a následně napojen na stávající potrubí, kde bude tento objekt ukončen.

\* Pro přeložku bude použito potrubí 114,3\*4,0 mm, L 215 NE, s třívrstvou PE extrudovanou izolací, dle ČSN ISO 21809-1, A1, v délce 31,0 m

\* 100 % rentgeny svárů – celá přeložka, sváry na propojích RTG+ KT nebo MT

\* ocelové oblouky R=6D, 114,3\*4,0 mm, L 215 NE, holé, ohýbané továrně za tepla, doizolace na stavbě

#### Odstavení plynovodu DN 500 - propoje

Realizace propojů je možná mimo topnou stopple za plného tlaku s odstavením RS Neklež při přepojování. Oba úseky navrhujeme propojovat současně za použití pouze dvou přerušení potrubí.

### **SO 502.1 PŘELOŽKA VTL PLYNOVODU DN 300 – km 0,622 – km 0,540**

TECHNICKÉ ÚDAJE SO 502.1 OCEL. POTRUBÍ 323,9\*6,3 mm 118,0 m

DEMONTÁŽE POTRUBÍ OCEL. POTRUBÍ 323,9\*5,0 mm 112,0 m

Přeložka je navržena staničením ve směru toku plynu směrem od PRS Podolí. Staničení komunikace 0,622 – 0,540. Začátek přeložky je na parcele č.p.7676/11 na severní straně komunikace v nezpevněném povrchu zeleně parku. V těchto místech dochází k rozšíření komunikace. Napojení plynovodu vychází do navrhovaného chodníku a niveleta je odsunuta o cca 6,0 m od stávající, která koliduje s navrhovanou komunikací. Trasa je vedena v zeleném pásu nad svahem do místa, kdy plynovod je vzdálen od úpravy komunikace, kde bude tento objekt ukončen.

\* Pro přeložku bude použito potrubí 323,9\*6,3 mm, L 360 NE, s třívrstvou PE extrudovanou izolací, dle ČSN ISO 21809-1, A3, v délce 118,0 m

\* 100 % rentgeny svárů – celá přeložka, sváry na propojích RTG+ KT nebo MT

\* ocelové oblouky R=6D, 323,9\*8,0 mm, L 360 NE, holé, ohýbané továrně za tepla, doizolace na stavbě

### **SO 502.2 PŘELOŽKA VTL PLYNOVODU DN 300 – km 0,380 – km 0,140**

TECHNICKÉ ÚDAJE SO 502.2 OCEL. POTRUBÍ 323,9\*6,3 mm 286,0 m

DEMONTÁŽE POTRUBÍ OCEL. POTRUBÍ 323,9\*5,0 mm 262,0 m

Přeložka je navržena staničením ve směru toku plynu směrem od PRS Podolí. Staničení komunikace 0,380 – 0,140. Začátek přeložky je na severní straně komunikace. Napojení je navrženo v místě, kde dochází ke křížení přeložky VTL DN 500 stávajícího plynovodu DN 300. Trasa plynovodu je vedena v zeleném pásu v souběhu podél navrhované úpravy komunikace s možností umístění v souběhu od ostatních IS a objektů. Ve větší části trasy je souběžně s tímto objektem vedena i přeložka VTL plynovodu DN 500 SO 501.2. Plynovod je veden v souběhu s komunikací až za objekt STK, kde se lomí, kříží stávající příjezd k STK, který bude zrušen a směřuje přes nový příjezd do areálu STK a firmy KUBESO severním směrem, kde pozemky budou uvolněny od vzrostlé zeleně. Plynovod vede v blízkosti

garáží a za nimi se již lomí k navrhované úpravě komunikace, vede částečně podél ní a v km 0,140 staničení komunikace ji kříží. Komunikaci kříží v délce 24,0 m s osazením ocelového ochranného potrubí DN 500. V OTRO bude uloženo plynovodní potrubí DN 300. Ochranné potrubí bude uloženo min. 1,2 m pod niveletou navrhované komunikace. Na západní straně bude potom vyveden objekt PKO – POCH. Za komunikací je navrženo napojení na stávající potrubí, kde bude tento objekt ukončen.

\* Pro přeložku bude použito potrubí 323,9\*6,3 mm, L 360 NE, s třívrstvou PE extrudovanou izolací, dle ČSN ISO 21809-1, A3, v délce 286,0 m

\* 100 % rentgeny svárů – celá přeložka, sváry na propojích RTG+ KT nebo MT

\* ocelové oblouky R=6D, 323,9\*8,0 mm, L 360 NE, holé, ohýbané továrně za tepla, doizolace na stavbě  
Odstavení plynovodu DN 300 - propoje

Realizace propojů je možná mimo topnou stopple za plného tlaku. Oba úseky navrhujeme propojovat současně za použití pouze dvou přerušení potrubí.

### **SO 510 PŘELOŽKA STL PLYNOVODU PE 63**

TECHNICKÉ ÚDAJE SO 510 PLAST. POTRUBÍ 63\*5,8 mm 236,0 m

DEMONTÁŽE POTRUBÍ PLAST. POTRUBÍ 63\*5,8 mm 310,0 m

Přeložka je navržena od místa napojení na STO 300 u RS Neklež. Napojení je navrženo v místě změny materiálu na PE 63 s vložením uzávěru. Plynovod je veden podél úpravy komunikace do místa stávajícího křížení silnice. Trasa se lomí kolmo na komunikaci, kterou kříží v délce 28,0 m překopem s osazením plastového ochranného potrubí OTRPE 110. V OTRPE bude uloženo plynovodní potrubí PE 63. Ochranné potrubí bude uloženo min. 1,2 m pod niveletou navrhované komunikace. Za komunikací se potrubí loví kolem kraje úpravy a na dostupném pozemku potom přechází na upravovanou místní komunikaci, která tvoří příjezd a vstupy na pozemky mezi ní a upravovanou silnicí. Cca ve staničení km 0,110 této komunikace dochází k napojení na stávající potrubí, kde bude tento objekt ukončen.

\* Pro přeložku bude použito potrubí PE 100 RC SDR 11, dimenze 63\*5,8 mm v délce 236 m

Odstavení plynovodu DN 50 - propoje

Předpokládá se v místě napojení odstavení balony s by-passem, propoj na stávající potrubí po zabalonování (stlačení) a odpoj za poslední přípojkou na ulici Zaoralova po zabalonování (stlačení).

popis Křížení plynovodu s ostatními IS

Křížení a souběh s ostatními IS dle nejmenších dovolených vzdáleností mezi povrchy potrubí plynovodu a podzemními vedeními technického vybavení při křížení nebo souběhu (TPG 70204, TAB.5) pro vysokotlaký plynovod a ČSN EN 736005 pro středotlaký plynovod.

Demontáž stávajícího plynovodu

Po provedení montáže nového plynovodu bude stávající vysokotlaký (středotlaký) plynovod odpojen z provozu, odplynován a demontován vytažením ze země v rozsahu min. 5,0 m od napojení. Ostatní potrubí bude vytaženo dle potřeb stavby nebo konce budou zaslepeny a zůstane v zemi. Pod komunikací bude potrubí zaslepeno.

Plynovod bude řádně odplyněn vzduchem, případně inertním plynem. Kvalita odplynění plynovodu bude překontrolována na odebraném vzorku z potrubí. Koncentrace smí být nejvýše 10% dolní meze výbušnosti. Veškeré nadzemní příslušenství plynovodu bude odborně demontováno a odstraněno. Na likvidaci plynovodu musí být dodavatelem vypracován technologický postup, který bude schválen provozovatelem plynovodu.

Demontované potrubí bude uloženo na předem určené skládce. Veškeré demontážní práce budou provedeny dle směrnice plynárenského podniku.

popis Křížení plynovodu s ostatními IS.

Křížení a souběh s ostatními IS dle nejmenších dovolených vzdáleností mezi povrchy potrubí VTL plynovodu a podzemními vedeními technického vybavení při křížení nebo souběhu (TPG 70204, TAB.5).

*Křížení a souběh s ostatními IS dle nejmenších dovolených vzdáleností mezi povrchy potrubí STL plynovodu a podzemními vedeními technického vybavení při křížení nebo souběhu (ČSN EN 6005 tab. č.1 a 2.)*

## **SO 801 Vegetační úpravy**

*Náhradní výsadba:*

*\_ listnaté stromy v počtu 6 ks s obvody kmenů 14-16 cm, kořenovým balem 500-600 mm, ve složení: 2 ks javor mléč (Acer platanoides), 1 ks habr obecný (Carpinus betulus), 2 ks lípa malolistá (Tilia cordata), 1 ks lípa velkolistá (Tilia platyphyllos), výsadba bude provedena do pozemků p. č. 2540/1, p. č. 4185/1, p. č. 6238/4 v k. ú. Líšeň, .*

*\_ listnaté stromy v počtu 29 ks, odrostky 121 - 150 cm, kontejner nebo bal o průměru 200 mm ve složení: 6 ks javor babyka (Acer campestre), 4 ks javor mléč (Acer platanoides), 6 ks bříza bílá (Betula alba), 4 ks topol osika (Populus treula), 6 ks třešň ptačí (Prunus avium) a 3 ks dub zimní (Quercus petrea), výsadba bude provedena do pozemků p. č. 2540/1, p. č. 4422/87, p. č. 6238/3 v k.ú. Líšeň,*

*\_ listnaté keře v počtu 1643 ks o velikosti 60-80 cm, kontejner nebo bal 150 mm a více, výsadba bude situována do pozemků p. č. 2540/1, p. č. 4422/87, p. č. 6238/3 v k. ú. Líšeň.*

*Stavebník bude v souladu s § 9 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny, po dobu 5-ti let od provedení výsadby provádět péči o vysazené dřeviny.*

**Veškeré podrobnosti jsou uvedeny v dokumentaci, kterou ověřil Ing. Pavel Krejčí, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby ČKAIT 1003864, vypracováno: 12/2020.**

Žádost byla podána u stavebního úřadu ÚMČ města Brna, Brno-Líšeň. Dne 1.7.2024 nabyla účinnosti obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 25/2023, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna. Touto změnou přešla veškerá agenda stavebních úřadů na území města Brna z úřadů městských částí na Odbor stavebního řádu Magistrátu města Brna, který nyní vykonává přenesenou působnost obecního stavebního úřadu a kontrolu ve věcech stavebního řádu podle nového stavebního zákona, a to i ve věcech, které byly zahájeny před účinností tohoto zákona. Z tohoto důvodu v řízení sp. zn. STP/12916/2023/FAU zahájeném dne 20.12.2023 u stavebního úřadu ÚMČ města Brna, Brno-Líšeň, pokračuje Odbor stavebního řádu Magistrátu města Brna nově pod spis. zn. OSR/MMB/0529011/2024/Fau.

Dle ust. § 330 odst. 1 nového stavebního zákona se řízení a postupy zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona dokončí podle dosavadních právních předpisů. Za den nabytí účinnosti se dle ust. § 334a odst. 3 věty druhé nového stavebního zákona považuje 1. červenec 2024.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno územní řízení. Stavební úřad podle ust. § 87 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění účinném do 31.12.2023 (dále jen „stavební zákon“), v souladu s ust. § 330 odst. 1 nového stavebního zákona,

**oznamuje zahájení územního řízení.**

a jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, stavební úřad ve smyslu ust. § 87 odst. 1 stavebního zákona

**upouští od ústního jednání.**

Dotčené orgány mohou svá závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky uplatnit do **15 dnů od doručení tohoto oznámení**, jinak se k nim dle ust. § 89 odst. 1 stavebního zákona nepřihlíží. Podle ust. § 89 odst. 4 uplatňuje obec v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě a osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, můžou uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu v jakém může být jeho právo dotčeno. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věci, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se v souladu s ust. § 89 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží. V souladu s ust. § 89 odst. 3 stavebního zákona je účastník řízení povinen ve svých námitkách uvést skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Stavební úřad podle ust. § 36 odst. 3 správního řádu stanovuje lhůtu 5 dnů ode dne následujícího po dni uplynutí lhůty k uplatnění námitek, popřípadě jiných důkazů k prováděnému řízení, ve které se mohou účastníci řízení vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Po této lhůtě vydá stavební úřad rozhodnutí ve věci.

#### **Informování spolků dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny**

§ 70 odst. 3 - Občanské sdružení je oprávněno za podmínek a v případech podle odstavce 2 účastnit se řízení podle tohoto zákona nebo řízení podle jiného právního předpisu, pokud se v něm rozhoduje na základě jednotného environmentálního stanoviska vydávaného namísto povolení kácení dřevin podle § 8 odst. 1 nebo výjimky ze zákazů u památných stromů a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů podle § 56 odst. 1, pokud oznámí svou účast písemně do osmi dnů ode dne, kdy mu bylo příslušným správním orgánem zahájení řízení oznámeno; v tomto případě má postavení účastníka řízení. Dnem sdělení informace o zahájení řízení se rozumí den doručení jejího písemného vyhotovení nebo první den jejího zveřejnění na úřední desce správního orgánu a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Účastník řízení si může dle ust. § 33 odst. 1 správního řádu zvolit zmocněnce. Zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí. V téže věci může mít účastník řízení současně pouze jednoho zmocněnce.

Účastníci řízení a jejich zástupci mají ve smyslu ust. § 38 odst. 1 správního řádu právo nahlížet do spisu. S právem nahlížet do spisu je spojeno právo činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán za poplatek pořídil kopie spisu nebo jeho části. Dotčené orgány, příslušné k vydání závazného stanoviska nebo vyjádření, které je podkladem rozhodnutí správního orgánu, mají ve smyslu ust. § 136 odst. 4 správního řádu v souvislosti s probíhajícím řízením právo nahlížet do spisu.

Nahlížet do spisu mohou účastníci řízení v úřední dny: pondělí, středa (8–17 hodin) na Magistrátu města Brna, Odboru stavebního řádu, Orlí 655/30, 601 67 Brno, nejlépe po předchozím telefonickém nebo e-mailovém objednání.

Okruh účastníků územního řízení byl stanoven v souladu s ust. § 85 stavebního zákona a odůvodňuje se takto:

- dle ust. § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona

- žadatel:

Brněnské komunikace a.s., Renneská třída č.p. 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno 39

- ust. § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona

- obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn:

Statutární město Brno zastoupené Mgr. Břetislavem Štefanem - starostou městské části Brno-Líšeň, Jírova č.p. 2609/2, Brno-Líšeň, 628 00 Brno

- ust. § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona

- vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě:

*Vlastnické právo k pozemku parc. č. 2540/1, 2540/2, 2540/5, 2540/19, 2540/23, 2540/34, 2540/35, 2540/36, 2540/88, 2540/89, 2545/1, 4183/15, 4183/44, 4183/46, 4183/48, 4183/52, 4183/59, 4183/61, 4183/66, 4183/68, 4183/77, 4183/81, 4183/130, 4183/132, 4183/134, 4183/137, 4183/139, 4185/1, 4185/143, 4185/144, 4185/148, 4185/149, 4185/151, 4185/153, 4185/158, 4185/159, 4185/160, 4185/161, 4185/163, 4185/165, 4185/166, 4185/167, 4185/168, 4185/169, 4186/1, 4186/2, 4190/4, 4190/8, 4190/9, 4190/10, 4190/11, 4190/12, 4191/2, 4192/1, 4192/2, 4196, 4198/1, 4200, 4201, 4202/1, 4202/7, 4215/1, 4218, 4219, 4220, 4221, 4222, 4223, 4224, 4225/1, 4226, 4227, 4228, 4229/1, 4229/2, 4230/1, 4231, 4232/1, 4233/1, 4234, 4235, 4236, 4237, 4238/2, 4238/5, 4238/6, 4238/7, 4238/12, 4238/18, 4240/1, 4297/6, 4297/7, 4298, 4307/1, 4412/1, 4412/2, 4412/3, 4417/4, 4417/20, 4417/28, 4417/30, 4417/32, 4417/33, 4417/35, 4417/36, 4417/45, 4417/57, 4417/59, 4420/1, 4421/2, 4421/4, 4422/87, 4422/114, 4422/118, 4422/119, 4422/122, 4447/3, 6143, 6144, 6145, 6238/3, 6238/4, 7511/1, 7660, 7661, 7676/11, 7676/16, 8532/1, 8539, 8540/1, 8548/1, 8554/20, 8554/44, 8572/6, 8614, 8615/1, 8615/5, 8616, 8617/1, 8617/2, 8619/2, 8620/2, 8621/2, 8623/2 v katastrálním území Líšeň, obec Brno:*

Štefan Báchor, Zelnice II. č.p. 1747, 684 01 Slavkov u Brna

Mgr. Dominika Balga, Trýbova č.p. 531/5, Staré Brno, 602 00 Brno 2

Jan Bednář, Vavřínecká č.p. 1059/6, Komín, 624 00 Brno 24

Ing. et Ing. Jiří Blahynka, Svatoborská č.p. 854/84, 697 01 Kyjov 1

Jaroslav Blatný, Trnkova č.p. 642/50, Líšeň, 628 00 Brno 28

Vlasta Brázdová, Prokopa Velikého č.p. 1387/39, Líšeň, 628 00 Brno 28

Ing. Martin Brzobohatý, Pod Spravedlností č.p. 656, 595 01 Velká Bíteš

Petr Brzobohatý, Křehlíkova č.p. 1115/74, Slatina, 627 00 Brno 27

Tomáš Cetl, Bratčice č.p. 167, 664 67 Syrovice

Mgr. Viktor Cetl, Bratčice č.p. 221, 664 67 Syrovice

Ing. Sylva Cicvářková, Lovecká č.p. 5262/18, 466 01 Jablonec nad Nisou 1

Ing. Pavel Čevela, Bednaříkova č.p. 2883/1b, Líšeň, 628 00 Brno 28

Mgr. Ivo Čtvrtníček, Ondráčkova č.p. 564/217, Líšeň, 628 00 Brno 28

Ing. Lubomír Fiedler, Bzenecká č.p. 4198/5, Židenice, 628 00 Brno 28

Marie Fikrová, Ondráčkova č.p. 1096/170, Líšeň, 628 00 Brno 28

Ing. Jaroslav Filka, Ondráčkova č.p. 2699/43, Líšeň, 628 00 Brno 28

Václav Fišer, Bezručova č.p. 1221/2, 664 51 Šlapanice u Brna

Eva Fišerová, náměstí Karla IV. č.p. 10/10, Líšeň, 628 00 Brno 28

Ing. Martin Frendl, Kotlářská č.p. 660/14, Veverčí, 602 00 Brno 2

Jiří Gazaň, Brandlova č.p. 1418/68, 697 01 Kyjov 1

Ing. Tomáš Geršl, Scheinerova č.p. 2698/69, Líšeň, 628 00 Brno 28

MUDr. Hana Geršlová, Scheinerova č.p. 2698/69, Líšeň, 628 00 Brno 28

Jaroslav Gráf, Skopalíkova č.p. 1000/30, Židenice, 615 00 Brno 15

Alois Hanzl, Podlesná č.p. 2051/25, Líšeň, 628 00 Brno 28

Marie Honzíková, Rolnická č.p. 661/7, Bohunice, 625 00 Brno 25

Hana Horká, Holzova č.p. 2451/55, Líšeň, 628 00 Brno 28

Kamil Houdek, B.A., Riviera č.p. 165, 679 06 Jedovnice

Karel Hrůza, Obecká č.p. 1332/17, Líšeň, 628 00 Brno 28

Ludmila Hrůzová, Obecká č.p. 1332/17, Líšeň, 628 00 Brno 28

Barbora Jahodová, Bylinková č.p. 3062/16, Líšeň, 628 00 Brno 28

Ing. Jiří Jančařík, Mášova č.p. 730/12, Veveří, 602 00 Brno 2  
Vilibald Jeřábek, Záleského č.p. 1924/15, Líšeň, 628 00 Brno 28  
Ing. Mohammed Jobran, CSc. Ph.D., Oblá č.p. 472/43, Nový Lískovec, 634 00 Brno 34  
Mgr. Jitka Jobranová, Otiskova č.p. 2816/32, Líšeň, 628 00 Brno 28  
Věra Jurásková, Klicperova č.p. 967/13, Líšeň, 628 00 Brno 28  
Hana Jurik, Weinschenk 2, 4391 Waldhausen, Rakousko  
František Kavín, Nešverova č.p. 1897/31, Líšeň, 628 00 Brno 28  
Vladimír Kejík, Mikulčická č.p. 1071/14, Slatina, 627 00 Brno 27  
Bronislav Khýr, V zahradách č.p. 435/1, Čechovice, 796 04 Prostějov 4  
František Klíma, Štítného č.p. 2374/44, Líšeň, 628 00 Brno 28  
Ing. Josef Klíma, Kubelíkova č.p. 2751/73, Líšeň, 628 00 Brno 28  
Václav Klíma, Bodlákova č.p. 1930/10, Líšeň, 628 00 Brno 28  
František Kolečka, Ondráčkova č.p. 2638/42, Líšeň, 628 00 Brno 28  
Helena Konečná, Scheinerova č.p. 671/7, Líšeň, 628 00 Brno 28  
Mgr. Michaela Kopecká, Prostějovská č.p. 1005/18, Slatina, 627 00 Brno 27  
Ing. Luboš Kopecký, Žádovice č.p. 37, 696 49 Žádovice  
Vlastimil Kopecký, Belcrediho č.p. 1927/3, Líšeň, 628 00 Brno 28  
Ing. arch. Ivo Koudelka, Hradištská č.p. 35, 688 01 Uherský Brod 1  
Alena Králíková, Vychodilova č.p. 2531/13, Žabovřesky, 616 00 Brno 16  
Jarmila Kratochvílová, Bodlákova č.p. 1158/37, Líšeň, 628 00 Brno 28  
Ivana Kroupová, Trnkova č.p. 2714/146, Líšeň, 628 00 Brno 28  
Miroslava Křížová, Herbenova č.p. 846/9, Líšeň, 628 00 Brno 28  
Jiří Kučera, Jablonského č.p. 933/1, Líšeň, 628 00 Brno 28  
Jan Kulíšek, Mutěnická č.p. 4137/9, Židenice, 628 00 Brno 28  
Jiří Kulíšek, Klicperova č.p. 986/19, Líšeň, 628 00 Brno 28  
Vlasta Kůrková, Záleského 15, 628 00 Brno 28  
JUDr. Vladimír Kutnohorský, Mařákova č.p. 1320/18, Líšeň, 628 00 Brno 28  
Zdeněk Mičánek, Ježkova č.p. 241/7, Lesná, 638 00 Brno 38  
MUDr. Jindřich Mráz, Solniční č.p. 245/14, Brno-město, 602 00 Brno 2  
MUDr. Eva Mrázová, Klentnice č.p. 105, 692 01 Mikulov na Moravě  
Ondřej Navrátil, Scheinerova č.p. 1119/15, Líšeň, 628 00 Brno 28  
Helena Nová, Josefy Faimonové č.p. 2232/13, Líšeň, 628 00 Brno 28  
Božena Novotná, Vlkova č.p. 2362/11, Líšeň, 628 00 Brno 28  
František Novotný, Ondráčkova č.p. 182/35, Líšeň, 628 00 Brno 28  
Vladimíra Ondrová, Křehlíkova č.p. 1431/128, Slatina, 627 00 Brno 27  
Ing. Jaromír Otisk, Kanice č.p. 9, 664 01 Bílovice nad Svitavou  
Mgr. Naďa Pálenská Lewczyszynová, Jurkovičova č.p. 247/4, Lesná, 638 00 Brno 38  
Ing. Přemysl Pazdera, Kamenná č.p. 182/9b, Štýřice, 639 00 Brno 39  
Jiří Pivoňka, Karolíny Světlé č.p. 940/42, Líšeň, 628 00 Brno 28  
Ivana Pivoňková, Karolíny Světlé č.p. 940/42, Líšeň, 628 00 Brno 28  
Ing. David Pouchlý, Bodlákova č.p. 1917/25, Líšeň, 628 00 Brno 28  
Gabriela Povolná, Knínice č.p. 297, 679 34 Knínice  
Monika Prédlová, Renneská třída č.p. 397/18, Štýřice, 639 00 Brno 39  
Michal Růžička, Trnkova č.p. 1860/109, Líšeň, 628 00 Brno 28  
Eva Sachsová, Zakřany č.p. 234, 664 84 Zastávka u Brna  
Ing. Dušan Sedláček, Pekařská č.p. 388/19, Staré Brno, 602 00 Brno 2  
Bc. Petr Sedláček, Slámova č.p. 521/48, Černovice, 618 00 Brno 18  
Ing. Pavel Semerád, Ph.D., Souhrady č.p. 668/12, Bohunice, 625 00 Brno 25  
Mgr. Pavel Semerád, Souhrady č.p. 668/12, Bohunice, 625 00 Brno 25

Jan Skotal, Ondráčkova č.p. 169/9, Líšeň, 628 00 Brno 28  
Karel Slatinský, Scheinerova č.p. 1302/42, Líšeň, 628 00 Brno 28  
Miroslava Smrček Veselá, Martina Kříže č.p. 2692/34, Líšeň, 628 00 Brno 28  
Jiří Soldát, Pohankova č.p. 39/13, Líšeň, 628 00 Brno 28  
Hynek Soukup Pospíšil, Blatnická č.p. 4217/2, Židenice, 628 00 Brno 28  
Veronika Soukupová, Blatnická č.p. 4217/2, Židenice, 628 00 Brno 28  
Jaroslava Suchá, Kalvodova č.p. 908/22, Stránice, 602 00 Brno 2  
Kristýna Suchá, Bodlákova č.p. 1389/24, Líšeň, 628 00 Brno 28  
Ing. Dan Suchý, Novoměstská č.p. 1475/5, Řečkovice, 621 00 Brno 21  
Josef Svoboda, Pohankova č.p. 32/6, Líšeň, 628 00 Brno 28  
Vít Svoboda, Holzova č.p. 1601/122, Líšeň, 628 00 Brno 28  
Ludmila Sýkorová, Na Bahně č.p. 29, Rozdrojovice, 664 34 Kuřim  
Pavel Šikral, Joukalova č.p. 1137/5, Bystrc, 635 00 Brno 35  
Marie Šikralová, Nivky č.p. 1920/17, Líšeň, 628 00 Brno 28  
RNDr. Miloslav Šilar, CSc., Belcrediho č.p. 64/20, Líšeň, 628 00 Brno 28  
Petr Šlais, Křídlovická č.p. 981/25, Staré Brno, 603 00 Brno 3  
František Šmerda, Ondráčkova č.p. 184/39, Líšeň, 628 00 Brno 28  
Vlastimil Šmerda, Samoty č.p. 2434/7, Líšeň, 628 00 Brno 28  
Vladimír Štolpa, Herbenova č.p. 1102/36, Líšeň, 628 00 Brno 28  
Helena Štolpová, Herbenova č.p. 1102/36, Líšeň, 628 00 Brno 28  
Mgr. Martin Štrunc, Podhorní č.p. 1086/47, Líšeň, 628 00 Brno 28  
Jindřich Švehla, Belcrediho č.p. 70/4, Líšeň, 628 00 Brno 28  
Mgr. Věra Terzičová, Holzova č.p. 1894/137, Líšeň, 628 00 Brno 28  
Ing. Irena Trojanová, Mařákova č.p. 1235/4, Líšeň, 628 00 Brno 28  
Mgr. Petr Tylšar, Vážného č.p. 1992/5, Řečkovice, 621 00 Brno 21  
Zdeněk Vavřina, Kelčany č.p. 6, 696 49 Žádovice  
Mgr. Naďa Velkoborská, Jurkovičova č.p. 247/4, Lesná, 638 00 Brno 38  
Ing. Hana Viktorová, Hradištská č.p. 2790, 688 01 Uherský Brod 1  
Mgr. Helena Vrchotová, Obecká č.p. 1988/30, Líšeň, 628 00 Brno 28  
Miloš Závodný, Markovičova č.p. 1053/2, Líšeň, 628 00 Brno 28  
ASSIST 24 s.r.o., Trnkova č.p. 3103/109, Líšeň, 628 00 Brno 28  
BĚLOHRADSKÝ spol. s r.o., náměstí Padlých č.p. 20, Praha 6-Nebošice, 164 00 Praha 619  
BETONTEST, spol. s r.o., Trnkova č.p. 3083/162, Líšeň, 628 00 Brno 28  
Biskupství brněnské, Petrov č.p. 269/8, Brno-město, 602 00 Brno 2  
BRICKS REAL ALFA s.r.o., Křenová č.p. 119/31, Trnitá, 602 00 Brno 2  
CTPark Brno Líšeň East, spol. s r.o., CTPark Humpolec č.p. 1571, 396 01 Humpolec  
ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, Praha 2-Nové Město, 128 00 Praha 28  
Dopravní stavby Brno, s.r.o., Trnkova č.p. 2617/150, Líšeň, 628 00 Brno 28  
ENERGZET, a.s., tř. Tomáše Bati č.p. 332, 765 02 Otrokovice 2  
Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, Šporkova č.p. 321/12, Praha 1-Malá Strana, 118 00 Praha 011  
Lidl Česká republika s.r.o., Nárožní č.p. 1359/11, Praha 5-Stodůlky, 158 00 Praha 58  
Magistrát města Brna, Dominikánské náměstí č.p. 196/1, Brno-město, 602 00 Brno 2, zastupuje  
Magistrát města Brna, Odbor majetkový, Malinovského náměstí č.p. 624/3, Brno-střed, Brno-město, 601 67 Brno 2  
Náš domek, s.r.o., Brigádnická č.p. 297/1, Mokrá Hora, 621 00 Brno 21  
SUNNY COMPUTER TECHNOLOGY EUROPE, s.r.o., Trnkova č.p. 2881/156, Líšeň, 628 00 Brno 28  
Tiskárna Helbich, a.s., Valchařská č.p. 24/36, Husovice, 614 00 Brno 14

*Věcné břemeno k pozemku parc. č. 2540/1, 2540/2, 2540/5, 2540/19, 2540/23, 2540/34, 2540/35, 2540/36, 2540/88, 2540/89, 2545/1, 4183/15, 4183/44, 4183/46, 4183/48, 4183/52, 4183/59, 4183/61, 4183/66, 4183/68, 4183/77, 4183/81, 4183/130, 4183/132, 4183/134, 4183/137, 4183/139, 4185/1, 4185/143, 4185/144, 4185/148, 4185/149, 4185/151, 4185/153, 4185/158, 4185/159, 4185/160, 4185/161, 4185/163, 4185/165, 4185/166, 4185/167, 4185/168, 4185/169, 4186/1, 4186/2, 4190/4, 4190/8, 4190/9, 4190/10, 4190/11, 4190/12, 4191/2, 4192/1, 4192/2, 4196, 4198/1, 4200, 4201, 4202/1, 4202/7, 4215/1, 4218, 4219, 4220, 4221, 4222, 4223, 4224, 4225/1, 4226, 4227, 4228, 4229/1, 4229/2, 4230/1, 4231, 4232/1, 4233/1, 4234, 4235, 4236, 4237, 4238/2, 4238/5, 4238/6, 4238/7, 4238/12, 4238/18, 4240/1, 4297/6, 4297/7, 4298, 4307/1, 4412/1, 4412/2, 4412/3, 4417/4, 4417/20, 4417/28, 4417/30, 4417/32, 4417/33, 4417/35, 4417/36, 4417/45, 4417/57, 4417/59, 4420/1, 4421/2, 4421/4, 4422/87, 4422/114, 4422/118, 4422/119, 4422/122, 4447/3, 6143, 6144, 6145, 6238/3, 6238/4, 7511/1, 7660, 7661, 7676/11, 7676/16, 8532/1, 8539, 8540/1, 8548/1, 8554/20, 8554/44, 8572/6, 8614, 8615/1, 8615/5, 8616, 8617/1, 8617/2, 8619/2, 8620/2, 8621/2, 8623/2 v katastrálním území Líšeň, obec Brno:*

ANNEX s. r. o., Francouzská 59, 602 00 Brno 2

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., č.p. 555/1, Pisárky, 603 00 Brno 3

CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova č.p. 1929/62, 140 00 Praha 4-Krč

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3

ČESKÁ TELEVIZE, Na hřebenech II č.p. 1132/4, Praha 4-Podolí, 147 00 Praha 47

EG.D, s.r.o., Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2

Zdeněk Mičánek, Ježkova č.p. 241/7, Lesná, 638 00 Brno 38

ENERGZET, a.s., tř. Tomáše Bati č.p. 332, 765 02 Otrokovice 2

Faster CZ s.r.o., Obřanská č.p. 940/60, Brno-Maloměřice a Obřany, 614 00 Brno 14

GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1

Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., Bělehradská č.p. 222/128, 120 00 Praha 2-Vinohrady

Národní rozvojová banka, a.s., Přemyslovská č.p. 2845/43, 130 00 Praha 3-Žižkov

Oberbank AG pobočka Česká republika, náměstí I. P. Pavlova č.p. 1789/5, 120 00 Praha 2-Nové Město

Raiffeisenbank a. s., Hvězdova č.p. 1716/2b, 140 00 Praha 4-Nusle

RWE GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1

T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčková č.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414

Teplárny Brno, a.s., Okružní č.p. 828/25, Lesná, 638 00 Brno 38

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č.p. 1525/1, 140 00 Praha 4-Michle

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Hroznová č.p. 63/2, Brno-střed, Pisárky, 603 00 Brno 3

- ust. § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona

- osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno:

*Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům parc. č.: 2502/1, 2504, 2506, 2507/1, 2509, 2513/1, 2513/2, 2515/1, 2515/2, 2517, 2540/86, 2540/87, 2540/92, 2540/94, 2540/95, 2541, 2543, 2545/2, 4183/27, 4183/28, 4183/31, 4183/33, 4183/35, 4183/36, 4183/37, 4183/39, 4183/40, 4183/41, 4183/44, 4183/45, 4183/47, 4183/48, 4183/50, 4183/52, 4183/53, 4183/56, 4183/64, 4183/65, 4183/86, 4183/88, 4183/91, 4183/95, 4183/102, 83/108, 4183/112, 4183/114, 4183/117, 4183/120, 414183/123, 4238/16, 6645, 4185/64, 4238/21, 6646/4, 4185/146, 4238/27, 7619/1, 4185/147, 4238/28, 7659, 4185/170, 4239/1, 7663, 4185/17, 4297/1, 7676/15, 4185/172, 4297/2, 7676/16, 4187, 4297/5, 7676/21, 4188, 4300/4, 8534, 4189/1, 4302/1, 8535/2, 4190/1, 4305/1, 8535/3, 4190/2, 4307/1, 8536, 4190/3, 4307/2, 8545, 4190/7, 4308/1, 8554/22, 4191/1, 4308/2, 8554/26, 4191/5, 4308/3, 8554/27, 4192/1, 4310/13, 8554/43, 4194, 4310/14, 8554/46, 4198/2, 4417/13, 8564/1, 4199/2, 4417/37, 8589, 4202/2, 4417/39, 8590/1, 4203/1, 4417/41, 8590/2, 4203/2, 4420/2, 8590/3, 4206/2, 4421/3, 8599, 4207/1, 4422/17, 8600, 4207/2, 4422/33, 8602, 4208/1, 4422/91, 8603, 4208/2, 4422/104, 8604, 4209/1, 4422/248, 8609, 4209/2, 4422/251, 8611/1, 4210, 4422/252, 8613/3, 4211, 4422/253, 8615/6, 4212, 4422/262, 8617/2, 4213, 4422/264, 8618/1, 4215/2, 4445/2, 8618/2, 4225/2, 4447/7, 8619/1, 4229/3, 5037/12, 8620/1, 4229/4, 6140, 8621/1, 4230/2, 6141, 8622/1, 4230/3, 6142/1, 8623/1, 4232/1, 6643/4,*

8624/3, 4232/2, 6643/11, 8627, 4232/3, 6643/12, 8630/1, 4233/2, 6643/13, 4233/3, 6643/24, 4238/8, 6643/26, 4238/14, 6643/29, 4238/15, 6643/30.

*Správci dopravní a technické infrastruktury a veřejné zeleně:*

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká č.p. 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno 3  
CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň  
České Radiokomunikace a.s., Skokanská č.p. 2117/1, Praha 6-Břevnov, 169 00 Praha 69  
E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1  
EG.D, s.r.o., Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2  
GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1  
Quantcom, a.s., Křížkova č.p. 237/36a, Praha 8-Karlín, 186 00 Praha 86  
T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčková č.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414  
Technické sítě Brno, akciová společnost, Barvířská č.p. 822/5, Zábrdovice, 602 00 Brno 2  
UPC Česká republika, s.r.o., Závišova č.p. 502/5, 140 00 Praha 4-Nusle  
Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových č.p. 2808/2, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515  
itself s.r.o., Pálavské náměstí č.p. 4343/11, Židenice, 628 00 Brno 28

Ing. Lenka Faulová  
referent stavebního úřadu obvodu IV  
Odbor stavebního řádu

**DORUČÍ SE**

*žadatel*

Brněnské komunikace a.s., IDDS: tk7c8xt  
sídlo: Renneská třída č.p. 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno 39

*obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn*

Statutární město Brno zastoupené starostou městské části města Brna, Brno-Líšeň, Jírova 2609/2, 628 00 Brno

*ostatní účastníci řízení dle ust. § 85 stavebního zákona*

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., IDDS: c7rc8yf  
sídlo: Pisárecká č.p. 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno 3  
CETIN a.s., IDDS: qa7425t  
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň  
Česká geologická služba, IDDS: siyhmun  
sídlo: Klárov č.p. 131/3, Praha 1-Malá Strana, 118 00 Praha 011  
České Radiokomunikace a.s., IDDS: g74ug4f  
sídlo: Skokanská č.p. 2117/1, Praha 6-Břevnov, 169 00 Praha 69  
Dopravní podnik města Brna, a. s., IDDS: bj6cd4x  
sídlo: Hlinky č.p. 64/151, Pisárky, 603 00 Brno 3  
E.ON Česká republika, s. r. o., IDDS: 3534cwz

sídlo: F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1  
EG.D, s.r.o., IDDS: b4gxki9  
sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2  
ENERGZET, a.s., IDDS: tsxdwu4  
sídlo: tř. Tomáše Bati č.p. 332, 765 02 Otrokovice 2  
Faster CZ spol. s r.o., IDDS: gyw5w8t  
sídlo: Jarní č.p. 1064/44g, Maloměřice, 614 00 Brno 14  
GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt  
sídlo: Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1  
O2 Czech Republic a.s., IDDS: d79ch2h  
sídlo: Za Brumlovkou č.p. 266/2, 140 00 Praha 4-Michle  
Quantcom, a.s., IDDS: p4vdqdt  
sídlo: Křížkova č.p. 237/36a, Praha 8-Karlín, 186 00 Praha 86  
T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i  
sídlo: Tomíčková č.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414  
Technické sítě Brno, akciová společnost, IDDS: 55kgizb  
sídlo: Barvířská č.p. 822/5, Zábrdovice, 602 00 Brno 2  
UPC Česká republika, s.r.o., Závišova č.p. 502/5, 140 00 Praha 4-Nusle  
Úřad městské části Brno-Líšeň, Útvar tajemníka, ref. životního prostředí, IDDS: u8jbv72  
sídlo: Jírova č.p. 2609/2, Brno-Líšeň, 628 00 Brno 28  
Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace, IDDS: zspmaix  
sídlo: Kounicova č.p. 1013/16a, Veveří, 602 00 Brno 2  
Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acihr  
sídlo: náměstí Junkových č.p. 2808/2, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515  
itself s.r.o., IDDS: bwgyq4a  
místo podnikání: Pálavské náměstí č.p. 4343/11, Židenice, 628 00 Brno 28  
Štefan Báchor, Zelnice II. č.p. 1747, 684 01 Slavkov u Brna  
Mgr. Dominika Balga, Trýbova č.p. 531/5, Staré Brno, 602 00 Brno 2  
Jan Bednář, IDDS: 2uw8dpx  
trvalý pobyt: Vavřínecká č.p. 1059/6, Komín, 624 00 Brno 24  
Ing. et Ing. Jiří Blahynka, IDDS: 2be8q5a  
trvalý pobyt: Svatoborská č.p. 854/84, 697 01 Kyjov 1  
Jaroslav Blatný, Trnkova č.p. 642/50, Líšeň, 628 00 Brno 28  
Vlasta Brázdová, Prokopa Velikého č.p. 1387/39, Líšeň, 628 00 Brno 28  
Ing. Martin Brzobohatý, Pod Spravedlností č.p. 656, 595 01 Velká Bíteš  
Petr Brzobohatý, Křehlíkova č.p. 1115/74, Slatina, 627 00 Brno 27  
Tomáš Cetl, Bratčice č.p. 167, 664 67 Syrovice  
Mgr. Viktor Cetl, Bratčice č.p. 221, 664 67 Syrovice  
Ing. Sylva Cicvářková, Lovecká č.p. 5262/18, 466 01 Jablonec nad Nisou 1  
Ing. Pavel Čevela, IDDS: 7hsguiz  
trvalý pobyt: Bednaříkova č.p. 2883/1b, Líšeň, 628 00 Brno 28  
Mgr. Ivo Čtvrtníček, Ondráčkova č.p. 564/217, Líšeň, 628 00 Brno 28  
Ing. Lubomír Fiedler, Bzenecká č.p. 4198/5, Židenice, 628 00 Brno 28  
Marie Fikrová, Ondráčkova č.p. 1096/170, Líšeň, 628 00 Brno 28  
Ing. Jaroslav Filka, Ondráčkova č.p. 2699/43, Líšeň, 628 00 Brno 28  
Václav Fišer, Bezručova č.p. 1221/2, 664 51 Šlapanice u Brna  
Eva Fišerová, náměstí Karla IV. č.p. 10/10, Líšeň, 628 00 Brno 28  
Ing. Martin Frendl, IDDS: mgpvqe9  
trvalý pobyt: Kotlářská č.p. 660/14, Veveří, 602 00 Brno 2

Jiří Gazaň, IDDS: wpz3pim

trvalý pobyt: Brandlova č.p. 1418/68, 697 01 Kyjov 1

Ing. Tomáš Geršl, Scheinerova č.p. 2698/69, Líšeň, 628 00 Brno 28

MUDr. Hana Geršlová, Scheinerova č.p. 2698/69, Líšeň, 628 00 Brno 28

Jaroslav Gráf, Skopalíkova č.p. 1000/30, Židenice, 615 00 Brno 15

Alois Hanzl, Podlesná č.p. 2051/25, Líšeň, 628 00 Brno 28

Marie Honzíková, Rolnická č.p. 661/7, Bohunice, 625 00 Brno 25

Hana Horká, Holzova č.p. 2451/55, Líšeň, 628 00 Brno 28

Kamil Houdek, B.A., Riviera č.p. 165, 679 06 Jedovnice

Karel Hrůza, Obecká č.p. 1332/17, Líšeň, 628 00 Brno 28

Ludmila Hrůzová, Obecká č.p. 1332/17, Líšeň, 628 00 Brno 28

Barbora Jahodová, IDDS: w5jtgrf

trvalý pobyt: Bylinková č.p. 3062/16, Líšeň, 628 00 Brno 28

Ing. Jiří Jančařík, IDDS: w2q3fkb

trvalý pobyt: Mášova č.p. 730/12, Veveří, 602 00 Brno 2

Vilibald Jeřábek, Záleského č.p. 1924/15, Líšeň, 628 00 Brno 28

Ing. Mohammed Jobran, CSc. Ph.D., Oblá č.p. 472/43, Nový Lískovec, 634 00 Brno 34

Mgr. Jitka Jobranová, Otiskova č.p. 2816/32, Líšeň, 628 00 Brno 28

Věra Jurásková, Klicperova č.p. 967/13, Líšeň, 628 00 Brno 28

Hana Jurik, Weinschenk 2, 4391 Waldhausen, Rakousko

František Kavín, Nešverova č.p. 1897/31, Líšeň, 628 00 Brno 28

Vladimír Kejík, Mikulčická č.p. 1071/14, Slatina, 627 00 Brno 27

Bronislav Khýr, IDDS: gzmrs63

trvalý pobyt: V zahradách č.p. 435/1, Čechovice, 796 04 Prostějov 4

František Klíma, Štítného č.p. 2374/44, Líšeň, 628 00 Brno 28

Ing. Josef Klíma, IDDS: yhbzkhw

trvalý pobyt: Kubelíkova č.p. 2751/73, Líšeň, 628 00 Brno 28

Václav Klíma, Bodlákova č.p. 1930/10, Líšeň, 628 00 Brno 28

František Kolečka, IDDS: 6ep9sjq

trvalý pobyt: Ondráčkova č.p. 2638/42, Líšeň, 628 00 Brno 28

Helena Konečná, Scheinerova č.p. 671/7, Líšeň, 628 00 Brno 28

Mgr. Michaela Kopecká, Prostějovská č.p. 1005/18, Slatina, 627 00 Brno 27

Ing. Luboš Kopecký, Žádovice č.p. 37, 696 49 Žádovice

Ing. Luboš Kopecký, Žádovice č.p. 37, 696 49 Žádovice

Vlastimil Kopecký, Belcrediho č.p. 1927/3, Líšeň, 628 00 Brno 28

Ing. arch. Ivo Koudelka, IDDS: byd79fm

trvalý pobyt: Hradištská č.p. 35, 688 01 Uherský Brod 1

Alena Králíková, Vychodilova č.p. 2531/13, Žabovřesky, 616 00 Brno 16

Jarmila Kratochvílová, Bodlákova č.p. 1158/37, Líšeň, 628 00 Brno 28

Ivana Kroupová, Trnkova č.p. 2714/146, Líšeň, 628 00 Brno 28

Miroslava Křížová, Herbenova č.p. 846/9, Líšeň, 628 00 Brno 28

Jiří Kučera, Jablonského č.p. 933/1, Líšeň, 628 00 Brno 28

Jan Kulíšek, Mutěnická č.p. 4137/9, Židenice, 628 00 Brno 28

Jiří Kulíšek, Klicperova č.p. 986/19, Líšeň, 628 00 Brno 28

Vlasta Kůrková, Záleského 15, 628 00 Brno 28

JUDr. Vladimír Kutnohorský, Mařákova č.p. 1320/18, Líšeň, 628 00 Brno 28

Zdeněk Mičánek, Ježkova č.p. 241/7, Lesná, 638 00 Brno 38

Anna Mičánková, Ježkova č.p. 241/7, Lesná, 638 00 Brno 38

MUDr. Jindřich Mráz, Solniční č.p. 245/14, Brno-město, 602 00 Brno 2

MUDr. Eva Mrázová, Klentnice č.p. 105, 692 01 Mikulov na Moravě  
Ondřej Navrátil, Scheinerova č.p. 1119/15, Líšeň, 628 00 Brno 28  
Ing. Hana Navrátilová, Scheinerova č.p. 1119/15, Líšeň, 628 00 Brno 28  
Helena Nová, Josefy Faimonové č.p. 2232/13, Líšeň, 628 00 Brno 28  
Božena Novotná, Vlkova č.p. 2362/11, Líšeň, 628 00 Brno 28  
František Novotný, Ondráčkova č.p. 182/35, Líšeň, 628 00 Brno 28  
Vladimíra Ondrová, Křehlíkova č.p. 1431/128, Slatina, 627 00 Brno 27  
Ing. Jaromír Otisk, Kanice č.p. 9, 664 01 Bílovice nad Svitavou  
Mgr. Naďa Pálenská Lewczyszynová, Jurkovičova č.p. 247/4, Lesná, 638 00 Brno 38  
Ing. Přemysl Pazdera, Kamenná č.p. 182/9b, Štýřice, 639 00 Brno 39  
Jiří Pivoňka, Karolíny Světlé č.p. 940/42, Líšeň, 628 00 Brno 28  
Ivana Pivoňková, Karolíny Světlé č.p. 940/42, Líšeň, 628 00 Brno 28  
Ing. David Pouchlý, Bodlákova č.p. 1917/25, Líšeň, 628 00 Brno 28  
Gabriela Povolná, Knínice č.p. 297, 679 34 Knínice  
Monika Prédlová, Renneská třída č.p. 397/18, Štýřice, 639 00 Brno 39  
Michal Růžička, Trnkova č.p. 1860/109, Líšeň, 628 00 Brno 28  
Eva Sachsová, IDDS: ibe259h  
trvalý pobyt: Zakřany č.p. 234, 664 84 Zastávka u Brna  
Ing. Dušan Sedláček, IDDS: gnsnu2z  
trvalý pobyt: Pekařská č.p. 388/19, Staré Brno, 602 00 Brno 2  
Bc. Petr Sedláček, Slámova č.p. 521/48, Černovice, 618 00 Brno 18  
Ing. Pavel Semerád, Ph.D., Souhrady č.p. 668/12, Bohunice, 625 00 Brno 25  
Mgr. Pavel Semerád, Souhrady č.p. 668/12, Bohunice, 625 00 Brno 25  
Jan Skotal, Ondráčkova č.p. 169/9, Líšeň, 628 00 Brno 28  
Karel Slatinský, Scheinerova č.p. 1302/42, Líšeň, 628 00 Brno 28  
Miroslava Smrček Veselá, Martina Kříže č.p. 2692/34, Líšeň, 628 00 Brno 28  
Jiří Soldát, Pohankova č.p. 39/13, Líšeň, 628 00 Brno 28  
Hynek Soukup Pospíšil, IDDS: g2xxftb  
trvalý pobyt: Blatnická č.p. 4217/2, Židenice, 628 00 Brno 28  
Veronika Soukupová, Blatnická č.p. 4217/2, Židenice, 628 00 Brno 28  
Jaroslava Suchá, Kalvodova č.p. 908/22, Stránice, 602 00 Brno 2  
Kristýna Suchá, Bodlákova č.p. 1389/24, Líšeň, 628 00 Brno 28  
Ing. Dan Suchý, IDDS: y5m3g6y  
trvalý pobyt: Novoměstská č.p. 1475/5, Řečkovice, 621 00 Brno 21  
Josef Svoboda, Pohankova č.p. 32/6, Líšeň, 628 00 Brno 28  
Vít Svoboda, Holzova č.p. 1601/122, Líšeň, 628 00 Brno 28  
Ludmila Sýkorová, Na Bahně č.p. 29, Rozdrojovice, 664 34 Kuřim  
Pavel Šikral, Joukalova č.p. 1137/5, Bystrc, 635 00 Brno 35  
Marie Šikralová, Nivky č.p. 1920/17, Líšeň, 628 00 Brno 28  
RNDr. Miloslav Šilar, CSc., Belcrediho č.p. 64/20, Líšeň, 628 00 Brno 28  
Petr Šlais, Křídlovická č.p. 981/25, Staré Brno, 603 00 Brno 3  
František Šmerda, Ondráčkova č.p. 184/39, Líšeň, 628 00 Brno 28  
Vlastimil Šmerda, Samoty 7, 628 00 Brno 28  
Vladimír Štolpa, Herbenova č.p. 1102/36, Líšeň, 628 00 Brno 28  
Helena Štolpová, Herbenova č.p. 1102/36, Líšeň, 628 00 Brno 28  
Mgr. Martin Štrunc, Podhorní č.p. 1086/47, Líšeň, 628 00 Brno 28  
Jindřich Švehla, Belcrediho č.p. 70/4, Líšeň, 628 00 Brno 28  
Mgr. Věra Terzičová, Holzova č.p. 1894/137, Líšeň, 628 00 Brno 28  
Ing. Irena Trojanová, Mařákova č.p. 1235/4, Líšeň, 628 00 Brno 28

Mgr. Petr Tylšar, Vážného č.p. 1992/5, Řečkovice, 621 00 Brno 21  
Zdeněk Vavřina, IDDS: zk3mzrt  
trvalý pobyt: Kelčany č.p. 6, 696 49 Žádovice

Mgr. Naďa Velkoborská, IDDS: ja3fz2n  
trvalý pobyt: Jurkovičova č.p. 247/4, Lesná, 638 00 Brno 38

Ing. Hana Viktorová, Hradištská č.p. 2790, 688 01 Uherský Brod 1

Mgr. Helena Vrchotová, Obecká č.p. 1988/30, Líšeň, 628 00 Brno 28

Miloš Závodný, Markovičova č.p. 1053/2, Líšeň, 628 00 Brno 28

ANNEX s. r. o., Francouzská 59, 602 00 Brno 2

ASSIST 24 s.r.o., IDDS: wr7npee  
sídlo: Trnkova č.p. 3103/109, Líšeň, 628 00 Brno 28

BĚLOHRADSKÝ spol. s r.o., IDDS: qa6ie7h  
sídlo: náměstí Padlých č.p. 20, Praha 6-Nebošice, 164 00 Praha 619

BETONTEST, spol. s r.o., IDDS: 6c7ria7  
sídlo: Trnkova č.p. 3083/162, Líšeň, 628 00 Brno 28

Biskupství brněnské, IDDS: rd4mi3a  
sídlo: Petrov č.p. 269/8, Brno-město, 602 00 Brno 2

BRICKS REAL ALFA s.r.o., IDDS: 5gb82jt  
sídlo: Křenová č.p. 119/31, Trnitá, 602 00 Brno 2

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., IDDS: c7rc8yf  
sídlo: Pisárecká č.p. 555/1, Pisárky, 603 00 Brno 3

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., IDDS: c7rc8yf  
sídlo: Pisárecká č.p. 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno 3

Bytasen, Masarykova 37, 602 00 Brno 2

CETIN a.s., IDDS: qa7425t  
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

CTPark Brno Líšeň East, spol. s r.o., IDDS: ksp3p8m  
sídlo: CTPark Humpolec č.p. 1571, 396 01 Humpolec

Česká republika

ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: 96vaa2e  
sídlo: Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, Praha 2-Nové Město, 128 00 Praha 28

Česká spořitelna, a.s., IDDS: wx6dkif  
sídlo: Olbrachtova č.p. 1929/62, 140 00 Praha 4-Krč

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t  
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3

ČESKÁ TELEVIZE, IDDS: weeab8c  
sídlo: Na hřebenech II č.p. 1132/4, Praha 4-Podolí, 147 00 Praha 47

Dopravní stavby Brno, s.r.o., IDDS: bwzzkv9  
sídlo: Trnkova č.p. 2617/150, Líšeň, 628 00 Brno 28

EG.D, s.r.o., IDDS: b4gxki9  
sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2

ENERGZET, a.s., IDDS: tsxdwu4  
sídlo: tř. Tomáše Bati č.p. 332, 765 02 Otrokovice 2

ENERGZET, a.s., IDDS: tsxdwu4  
sídlo: tř. Tomáše Bati č.p. 332, 765 02 Otrokovice 2

Faster CZ s.r.o., IDDS: gyw5w8t  
sídlo: Obřanská č.p. 940/60, Brno-Maloměřice a Obřany, 614 00 Brno 14

GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt  
sídlo: Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1

Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, IDDS: nf5b6dm

sídlo: Šporkova č.p. 321/12, Praha 1-Malá Strana, 118 00 Praha 011

Lidl Česká republika s.r.o., IDDS: 5ab5tr8

sídlo: Nárožní č.p. 1359/11, Praha 5-Stodůlky, 158 00 Praha 58

Magistrát města Brna, Dominikánské náměstí č.p. 196/1, Brno-město, 602 00 Brno 2

Magistrát města Brna, Odbor majetkový, Malinovského náměstí č.p. 624/3, Brno-střed, Brno-město, 601 67 Brno 2

Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., IDDS: vf4e8u8

sídlo: Bělehradská č.p. 222/128, 120 00 Praha 2-Vinohrady

Národní rozvojová banka, a.s., IDDS: w9hdkyj

sídlo: Přemyslovská č.p. 2845/43, 130 00 Praha 3-Žižkov

Náš domek, s.r.o., IDDS: zaw6axt

sídlo: Brigádnická č.p. 297/1, Mokrý Hora, 621 00 Brno 21

Oberbank AG pobočka Česká republika, IDDS: 9k7ddf7

sídlo: náměstí I. P. Pavlova č.p. 1789/5, 120 00 Praha 2-Nové Město

Raiffeisenbank a. s., IDDS: skzfs6u

sídlo: Hvězdova č.p. 1716/2b, 140 00 Praha 4-Nusle

RWE GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt

sídlo: Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1

Statutární město Brno, IDDS: a7kbrnn

sídlo: Dominikánské náměstí č.p. 196/1, Brno-město, 602 00 Brno 2

SUNNY COMPUTER TECHNOLOGY EUROPE, s.r.o., IDDS: imt5eeq

sídlo: Trnkova č.p. 2881/156, Líšeň, 628 00 Brno 28

T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i

sídlo: Tomíčková č.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414

Teplárny Brno, a.s., IDDS: d7wgmq5

sídlo: Okružní č.p. 828/25, Lesná, 638 00 Brno 38

Tiskárna Helbich, a.s., IDDS: q9egn84

sídlo: Valchařská č.p. 24/36, Husovice, 614 00 Brno 14

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IDDS: pmigtdu

sídlo: Želetavská č.p. 1525/1, 140 00 Praha 4-Michle

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, IDDS: ugbaiq7

sídlo: Hroznová č.p. 63/2, Brno-střed, Pisárky, 603 00 Brno 3

#### *doručí se veřejnou vyhláškou*

parc. č.: 2502/1, 2504, 2506, 2507/1, 2509, 2513/1, 2513/2, 2515/1, 2515/2, 2517, 2540/86, 2540/87, 2540/92, 2540/94, 2540/95, 2541, 2543, 2545/2, 4183/27, 4183/28, 4183/31, 4183/33, 4183/35, 4183/36, 4183/37, 4183/39, 4183/40, 4183/41, 4183/44, 4183/45, 4183/47, 4183/48, 4183/50, 4183/52, 4183/53, 4183/56, 4183/64, 4183/65, 4183/86, 4183/88, 4183/91, 4183/95, 4183/102, 83/108, 4183/112, 4183/114, 4183/117, 4183/120, 414183/123, 4238/16, 6645, 4185/64, 4238/21, 6646/4, 4185/146, 4238/27, 7619/1, 4185/147, 4238/28, 7659, 4185/170, 4239/1, 7663, 4185/17, 4297/, 7676/15, 4185/172, 4297/2, 7676/16, 4187, 4297/5, 7676/21, 4188, 4300/4, 8534, 4189/1, 4302/1, 8535/2, 4190/1, 4305/1, 8535/3, 4190/2, 4307/1, 8536, 4190/3, 4307/2, 8545, 4190/7, 4308/1, 8554/22, 4191/1, 4308/2, 8554/26, 4191/5, 4308/3, 8554/27, 4192/1, 4310/13, 8554/43, 4194, 4310/14, 8554/46, 4198/2, 4417/13, 8564/1, 4199/2, 4417/37, 8589, 4202/2, 4417/39, 8590/1, 4203/1, 4417/41, 8590/2, 4203/2, 4420/2, 8590/3, 4206/2, 4421/3, 8599, 4207/1, 4422/17, 8600, 4207/2, 4422/33, 8602, 4208/1, 4422/91, 8603, 4208/2, 4422/104, 8604, 4209/1, 4422/248, 8609, 4209/2, 4422/251, 8611/1, 4210, 4422/252, 8613/3, 4211, 4422/253, 8615/6, 4212, 4422/262, 8617/2, 4213, 4422/264, 8618/1, 4215/2, 4445/2, 8618/2, 4225/2, 4447/7, 8619/1, 4229/3, 5037/12, 8620/1, 4229/4, 6140, 8621/1, 4230/2, 6141, 8622/1, 4230/3, 6142/1, 8623/1, 4232/1, 6643/4,

8624/3, 4232/2, 6643/11, 8627, 4232/3, 6643/12, 8630/1, 4233/2, 6643/13, 4233/3, 6643/24, 4238/8, 6643/26, 4238/14, 6643/29, 4238/15, 6643/30 vše v k.ú. Líšeň.

*Občanská sdružení dle ust. § 70 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny*

Biokontakt z.s., IDDS: yj9mx9r

sídlo: Kartouzská č.p. 227/10, Ponava, 612 00 Brno 12

#### **DOTČENÉ ORGÁNY**

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, IDDS: jaaai36

sídlo: Jeřábekova č.p. 1847/4, Černá Pole, 602 00 Brno 2

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor dopravy, IDDS: x2pbqzq

sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veverí, 602 00 Brno 2

Magistrát města Brna, Odbor dopravy, Kounicova č.p. 949/67, Brno-střed, Veverí, 602 00 Brno 2

Magistrát města Brna, Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství, Kounicova č.p. 949/67, Veverí, 601 67 Brno 2

Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, Kounicova č.p. 949/67, Veverí, 601 67 Brno 2

Magistrát města Brna, Odbor územního plánování a rozvoje, Odd. koordinace stanovisek a vyjádření MMB, Kounicova č.p. 949/67, Brno-střed, Veverí, 602 00 Brno 2

Městské ředitelství policie Brno, DI, IDDS: jydai6g

sídlo: Renčova č.p. 474/38, Řečkovice, 621 00 Brno 21

Ministerstvo obrany, Sekce majetková, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, IDDS: hjyaavk

sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VII, IDDS: 9gsaax4

sídlo: Vršovická č.p. 1442/65, 100 00 Praha 10-Vršovice

Dále:

#### **- Úřední deska Magistrátu města Brna**

Veřejná vyhláška bude vyvěšena na úřední desce Magistrátu města Brna po dobu min. 15 dnů po dni vyvěšení. Současně veřejná vyhláška bude zveřejněna po stejnou dobu způsobem umožňující dálkový přístup. V souladu s ust. § 25 odst. 2 a 3 správního řádu, se tato veřejná vyhláška považuje za doručenou patnáctým dnem po dni, kdy byla vyvěšena na úřední desce Magistrátu města Brna.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup ukončeno dne:

**SPIS**